

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa części parteru segm. "C" na potrzeby psychiatrycznej - Remont sali zabiegowej Oddziału Urologii seg. A III p.
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul.E.Zegałdowicza 3
INWESTOR : Sosnowiecki Szpital Miejski Sp.z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sałaga (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 19.10.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.10.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa części parteru segmentu C w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o . Dodatkowo - Remont sali zabiegowej Oddziału Urologii seg. A III p.					
1	45000000-7	Roboty budowlane			
1 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi pcv istniejących, folią polietylenową /wymienionych daw- niej/ SST001/ 1.2*2.0	m ² m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych /SST001/ 23.72	m ² m ²	23.72	
				RAZEM	23.72
3 d.1	KNNR 3 0306-01	Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - drzwi i okna /SST001/ 1.6*2.0*1	m ² m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
4 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km / SST001/ 23.72*0.01 4*0.03 3.2*0.15 2.10*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.24 0.12 0.48 0.32	
				RAZEM	1.16
5 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, /20 km/K=19 /SST001/ Krotność = 19 1.16	m ³ m ³	1.16	
				RAZEM	1.16
6 d.1	KW	Kal.ind.opłata za przyjęcie i utylizację materiałów z rozbiórki /SST001/ 1.16	m ³ m ³	1.16	
				RAZEM	1.16
7 d.1	KNR 4-01 0332-04	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie wapien- nej 2.10	m m	2.100	
				RAZEM	2.100
8 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, cegłami / SST002/ 0.5*2.1*0.5	m ³ m ³	0.53	
				RAZEM	0.53
9 d.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych / SST002/ 3.14*3.00	m ² m ²	9.42	
				RAZEM	9.42
10 d.1	KNNR 2 1104-01 D7	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone wg zestawienia i opisu i opisu w uwagach /SST003/ dodatkowo 1 szt - nie występuje w zestawieniu. 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.1	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, wg zestawienia i opisu w uwagach/SST003/ dodatkowa 1 szt (1,10x2,00 prawe) - nie występuje w ze- stawieniu stolarki w PT. 1.1*2.0	m ² m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
12 d.1	KNR 4-02 0516-03	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla umożliwienia wykonania robót tyn- karskich i malarskich za grzejnikami /grzejniki z demontażu/SST001/ 2	kpl. kpl.	2	
				RAZEM	2
13 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)SST004/ 4	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
14 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na pod- łożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo- wapienny, ościeża szerokości 40 cm/SST004/ 2.1*2+1.3	m m	5.50	
				RAZEM	5.50
15 d.1	KNR 2-02 0806-01	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry /SST004/ 9.42*2	m ² m ²	18.84	
				RAZEM	18.84

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich/SST003/ ((5.20+5.04)*2)*3.14+23.74	m ² m ²	 88.05	
				RAZEM	88.05
17 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 88.05-23.74	m ² m ²	 64.310	
				RAZEM	64.310
18 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.72	m ² m ²	 23.720	
				RAZEM	23.720
19 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie farbami przeznaczonymi do pomieszczeń zabiegowych, sal operacyjnych np. powłoki malarskie z farb c/s Wallflex W5 lub inne o podobnych parametrach techniczno użytkowych. Kolor kremowy w-g wzornika SIGMA S 1510-Y30R lub zbliżony. 23.72+64.31	m ² m ²	 88.030	
				RAZEM	88.030
20 d.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie. Malowanie farbami przeznaczonymi do pomieszczeń zabiegowych, sal operacyjnych np. powłoki malarskie z farb c/s Wallflex W5 lub inne o podobnych parametrach techniczno użytkowych. Kolor j.w. Krotność = 2 88.03	m ² m ²	 88.030	
				RAZEM	88.030
21 d.1	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
22 d.1	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, z wkładką z włókny/SST003/12	m ² m ²	 12.00	
				RAZEM	12.00
23 d.1	KNR 0-39 0118-02	Uszczelnienie z masy żywicznej Superflex 40 lub Superflex 40S pod okładziną ceramiczną, pomieszczenia mokre i wilgotne (balkony i tarasy, duże kuchnie i laboratoria), powierzchnie pionowe/SST003/12	m ² m ²	 12.00	
				RAZEM	12.00
24 d.1	KNR 2 0805-01	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 15x20cm /SST003/ 18.84	m ² m ²	 18.84	
				RAZEM	18.84
25 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.72	m ² m ²	 23.720	
				RAZEM	23.720
26 d.1	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 23.72	m ² m ²	 23.720	
				RAZEM	23.720
27 d.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, pcv zmywalne homogeniczne antyelektrostatyczne (EN 1815) /SST005/ wywinęte na ściany (dodatek w postaci krotności 1,1) Krotność = 1.1 23.72	m ² m ²	 23.72	
				RAZEM	23.72
28 d.1	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych /SST005/ 23.72	m ² m ²	 23.72	
				RAZEM	23.72
29 d.1	KNR 2-02 2009-02	Gładzie gipsowe 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku/SST003/ 64.31	m ² m ²	 64.31	
				RAZEM	64.31