ŚLUSARKA STALOWA DO POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH

OZNACZENIE NA RYS.	ZK2	ZK3	ZK4	ZK5p	ZK8
SCHEMAT					
WYMIAR [SKRZYDŁO] S	880	970	1070	1200	1500
WYMIAR [SKRZYDŁO] W	2030	2030	2030	2030	2030
WYMIAR [OTWÓR W MURZE] S	980	1070	1170	1200	1600
WYMIAR [OTWÓR W MURZE] W	2080	2080	2080	2080	2080
TYP	zwykłe	zwykłe	zwykłe	przesuwne	zwykłe dwuskrzydłowe
SKRZYDŁO	L P	L P	L P	L P	L P
PRZYZIEMIE	2 3	5 4	7 5	1 3	1 -
PARTER	- -	3 -	- -	- 4	- -
PIĘTRO 1	- -	- -	- -	- -	- -
PIĘTRO 2	- -	- -	- -	- -	- -
PIĘTRO 3	- -	- -	- -	- -	- -
SUMA	5	12	12	6	1
UWAGI	drzwi z kratką nawiewną	drzwi z kratką nawiewną			

drzwi i futryny stalowe np. firmy Hörmann malowane proszkowo w kolorze RAL 9006
uchyłwy (antaby) uzgodnić z projektantem

ŚLUSARKA STALOWA

OZNACZENIE NA RYS.	DS1	DS2, DS2a, DS2*	DS3	DS4	DS5
SCHEMAT					
WYMIAR [SKRZYDŁO] S	800	900	900	1000	1100
WYMIAR [SKRZYDŁO] W	2050	2050	2050	2050	2050
WYMIAR [OTWÓR W MURZE] S	900	1000	1000	1100	1200
WYMIAR [OTWÓR W MURZE] W	2100	2100	2100	2100	2100
TYP	zwykłe	zwykłe DS2a z kratką 1-kierunkowe	zwykłe	zwykłe	zwykłe
SKRZYDŁO	L P	L P L P	L P	L P	L P
PRZYZIEMIE	- -	- - - -	- -	- -	- -
PARTER	- -	- - - -	- -	- -	- -
PIĘTRO 1	2 2	4 2 1 1	4 1	7 2	7 3
PIĘTRO 2	- -	- - - -	- -	- -	- -
PIĘTRO 3	- -	- - - -	- -	- -	- -
SUMA	4	6 4 1	5	9	10
UWAGI	drzwi z kratką nawiewną	DS2 - drzwi pełne DS2a - drzwi z kratką nawiewną DS2* - drzwi dostępne z bloku operacyjnego, lecz bez możliwości wejścia na blok			

drzwi i futryny ze szczotkowanej stali szlachetnej

ŚLUSARKA STALOWA AUTOMATYCZNA

OZNACZENIE NA RYS.	SA1p	SA2p	SA3p
SCHEMAT			
WYMIAR [SKRZYDŁO] S	1000	1300	1000
WYMIAR [SKRZYDŁO] W	2100	2100	2100
WYMIAR [OTWÓR W MURZE] S	1060	1360	1060
WYMIAR [OTWÓR W MURZE] W	2170	2170	2170
TYP	zwykłe	zwykłe	zwykłe
SKRZYDŁO	L P	L P	L P
PRZYZIEMIE	- -	- -	- -
PARTER	- -	- -	- -
PIĘTRO 1	3 3	6 7	3 3
PIĘTRO 2	- -	- -	- -
PIĘTRO 3	- -	- -	- -
SUMA	6	13	6
UWAGI	drzwi wyposażone w system otwierania: - bezdotykowy (czujnik optyczny) lub - za pomocą listwy uderzeniowej (kolano, łokieć)		

drzwi przesuwne do sal operacyjnych z kwasoodpornej stali szlachetnej, montaż drzwi przed ścianą oblicełnicza opasująca, obudowa szyny jezdnej i mechanizmu napędowego ze stali szlachetnej
uchyłwy (antaby) uzgodnić z projektantem

STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE NA RYS.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D9
SCHEMAT							
WYMIAR [SKRZYDŁO] S	800	900	900	1000	1000	1100	2200
WYMIAR [SKRZYDŁO] W	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
WYMIAR [OTWÓR W MURZE] S	900	1000	1000	1100	1100	1200	2300
WYMIAR [OTWÓR W MURZE] W	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
TYP	z kratką	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe dwuskrzydłowe
SKRZYDŁO	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PRZYZIEMIE	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
PARTER	3 4	7 1	2 5	- 1	9 6	2 -	1 -
PIĘTRO 1	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -
PIĘTRO 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
PIĘTRO 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
SUMA	8	11	7	1	15	2	1
UWAGI	drzwi z kratką nawiewną	drzwi z kratką nawiewną		drzwi z kratką nawiewną			

drzwi do obiektów użyteczności publicznej np. firmy BKT
laminowane obustronnie laminatem firmy Sprela 0128

okucia drzwiowe (zawiasy, zamki i klamki) ze stali nierdzewnej szczotkowanej
futryny stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9006

ŚLUSARKA ALUMINIOWA STEROWANA ELEKTRYCZNIE, WŁĄCZONA DO SYSTEMU SAP

OZNACZENIE NA RYS.	SAL1p	SAL2p	SAL3p	SAL4p	SAL5p	SAL6p	SAL7p
SCHEMAT							
WYMIAR [SKRZYDŁO] S	1000	1000	1300	1300	1300	1300	1300
WYMIAR [SKRZYDŁO] W	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
WYMIAR [OTWÓR W MURZE] S	2350+1000	3500+1000	1360	2200	1460+1360	2700+2660	2450+1360+245
WYMIAR [OTWÓR W MURZE] W	1000+2170	1000+2170	2170	2170	1000+2170	1000+2170	1000+2170+1000
TYP	okno alu + drzwi przesuwne	okno alu + drzwi przesuwne	przesuwne	ścianka alu + drzwi przesuwne	okno alu + drzwi przesuwne	okno alu + drzwi przesuwne + ścianka alu	okna alu + drzwi przesuwne + okno alu
SKRZYDŁO	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PRZYZIEMIE	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -
PARTER	3 -	- 1	3 3	- -	2 -	- -	- -
PIĘTRO 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
PIĘTRO 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
PIĘTRO 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
SUMA	3	1	6	1	2	1	1
UWAGI				kwaterę stałą należy wykonać w odporności ogniowej EI 30	kwaterę stałą należy wykonać w odporności ogniowej EI 30		kwatery stałe należy wykonać w odporności ogniowej EI 30

ŚLUSARKA ALUMINIOWA

OZNACZENIE NA RYS.	AL3p	AL5p	AL7	AL8p	AL9	AL12
SCHEMAT						
WYMIAR [SKRZYDŁO] S	1000	1000	800	1600	1700	2200
WYMIAR [SKRZYDŁO] W	2100	2100	2100	2100	2100+500	2100+500
WYMIAR [OTWÓR W MURZE] S	1000	1140	1260	1800	1880	2380
WYMIAR [OTWÓR W MURZE] W	2170	2170	2170	2170	2600	2600
TYP	przesuwne	przesuwne	ścianka GK + zwykłe	przesuwne dwuskrzydłowe	zwykłe dwuskrzydłowe	zwykłe dwuskrzydłowe
SKRZYDŁO	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PRZYZIEMIE	2 -	1 1	1 -	- -	- 1	- 2
PARTER	- -	- -	- -	2 -	- -	- -
PIĘTRO 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
PIĘTRO 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
PIĘTRO 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
SUMA	2	2	1	2	1	2
UWAGI		dolna kwatera drzwi wykonana jako pełna				

drzwi z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006
drzwi wyposażone w zamki z wkładką patentową

klamki, szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej
uchyłwy (antaby) uzgodnić z projektantem

kwatery przesiewne wykonane ze szkła bezpiecznego

ślusarka aluminiowa malowana proszkowo w kolorze RAL 9006
zawiasy i klamki w kolorze RAL 9006

uchyłwy (antaby) uzgodnić z projektantem
kwatery przesiewne wykonane ze szkła bezpiecznego

lokalizacja sterowania pokazana na rzucie - zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rzutem kondygnacji

UWAGA

PRZED WYKONANIEM DRZWI I ZESTAWÓW DRZWIOWYCH
NALEŻY ICH ILOŚĆ I WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PAWILON SZPITALNY
DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOMu
SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE
40-044 Katowice, ul. Szeligowicza 26
tel. 32 2017101 / fax. 32 2013302
architekt@architektgorgon.pl
www.architektgorgon.pl

Temat	PAWILON SZPITALNY DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I OIOM AKTUALIZACJA I MODYFIKACJA
Inwestor	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-218 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
Obiekt	PAWILON SZPITALNY 41-200 Sosnowiec, ul. Żegadłowicza 3
Projektant mgr inż. Krzysztof Gorgoń nr upr. 550/87	Opracował mgr inż. Marcin Lipiński techn. Kornelia Zawadzka arch. Wojciech Machnik
Sprawdził arch. J. Malecka mgr inż. A. TEPARSKI spec. arch. bez ograniczeń	
Rysunek	**ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH**

Branża	Faza	Data	Skala	Nr rys.
architektura	PW	styczeń 2016	1:50	26

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskiem (Dz.U.2418 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Przepisów informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biura Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.