MODERNIZACJA PODJAZDU DLA KARETEK PRZY IZBIE PRZYJĘĆ (część zadaszona)





LEGENDA

SW - 1

WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I SUFITU
- istniejące ściany (zostają istniejące elementy wykończenia - glazura, farba, tynk),
- tynk cementowo - wapienny, kat. III, gr. 1,5 cm,
- środek gruntujący,
- płytki elewacyjne klinkierowe o wymiarach 240 x 52 x 11 mm, kolor czerwony na zaprawie klejowej do płytek klinkierowych, układane do wysokości ok. 2,90 m, powyżej portyku zadaszka z żużyt ceramicznej wodoodpornej i szorowalnej.

Patrz opis, pkt 3.2

SZ - 1

WYKOŃCZENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
- istniejąca ściana:
  tynk trwale połączony ze ścianą pozostawić,
  tynk odpadający należy usunąć a płytki zaspelnić,
- środek gruntujący,
- zaprawa zbrojąca z siatką z włókna szklanego o oczkach 6x6 mm, impregnowana, układana podwójnie,
- podkład tynkarski na bazie szkła wodnego z wypełniaczem lotnopopiołowym barwiony w masie na kolor analogiczny jak dla tynku,
- tynk mineralny barwiony w masie na kolor 7047 wg palety RAL

M - 1

ŚCIANA PROJEKTOWANA
- cegła budowlana pełna, gr. 12 cm,
  STRONA WEWNĘTRZNA:
- tynk cementowo - wapienny, kat. III, gr. 1,5 cm,
- środek gruntujący,
- płytki elewacyjne klinkierowe o wymiarach 240 x 52 x 11 mm, kolor czerwony na zaprawie klejowej do płytek klinkierowych, układane do wysokości ok. 2,90 m, powyżej portyku zadaszka z żużyt ceramicznej wodoodpornej i szorowalnej - wg pkt 3.2 opis
  STRONA ZEWNĘTRZNA:
- tynk cementowo - wapienny kat. III, gr. 1,5 cm
- środek gruntujący,
- zaprawa klejowa do płyt styropianowych,
- płyta fasadowa styropianowa FS-15, grubość 6 cm,
- zaprawa zbrojąca z siatką z włókna szklanego o oczkach 6x6 mm, impregnowana, układana podwójnie,
- podkład tynkarski na bazie szkła wodnego z wypełniaczem lotnopopiołowym barwiony w masie na kolor analogiczny jak dla tynku,
- tynk mineralny barwiony w masie na kolor 7047 wg palety RAL

UWAGA! Ścianę wykonać po zamontowaniu ramy konstrukcji projektowanego zadaszenia

M - 2

ŚCIANA PROJEKTOWANA
- cegła budowlana pełna, gr. 12 cm,
  STRONA WEWNĘTRZNA:
- tynk cementowo - wapienny, kat. III, gr. 1,5 cm,
- środek gruntujący,
- zaprawa klejowa do płyt styropianowych,
- płyta fasadowa styropianowa FS-15, grubość 6 cm,
- zaprawa zbrojąca z siatką z włókna szklanego o oczkach 6x6 mm, impregnowana, układana podwójnie,
- podkład tynkarski na bazie szkła wodnego z wypełniaczem lotnopopiołowym barwiony w masie na kolor analogiczny jak dla tynku,
- tynk mineralny barwiony w masie na kolor 7047 wg palety RAL

POSADZKA
- ustrojenie spadkowe/wyrówn. + impregnacja,
- płyta posadzki z betonu B30 zbrojonego włókanami stalowymi ozw. półpoziprzemysłowymi, gr. 8 cm,
- folia PE, gr. 0,3 mm,
- podbudowa górna z betonu B10, gr. 5 cm,
- istniejący szczp.

RS-1, RS-2, RS-3, RS-4 **RURY SPUSTOWE**
- projektowana wymiana istniejących rur spustowych na rury spustowe z PCV, fi 110 mm - wg pkt 3.6

01 - Al **OKNA ALUMINIOWE,** przeciwpożarowe (EI60), stałe - wg pkt 3.3

D1 **DRZWI STALOWE,** przeciwpożarowe (EI60), przeszklone, z nankiem panoramicznym, wyposażone w samozamykacz, kolor RAL 7047, pełne (wg pkt 3.3)

D2 **DRZWI DWUSKRZYDŁOWE,** zestawione liniowo, z kombinacjami skrzydeł, z przegrodą uszczelnioną, zamkniętne poziomo na kolor szary - RAL 7047, szklone szybą zespoloną, z napędem automatycznym, (wg pkt 3.3)

UWAGI

1. Wymiary elementów istniejących lub wykonywanych sprawdzić na budowie.
2. Wymiary podano w cm.
3. Oznaczenie wymiarów:
   - wymiary elementów istniejących i projektowanych — 126
   - wymiary elementów do wyburzenia/demontażu — 126str
4. Przebudowę instalacji wewnętrznych wykonać zgodnie z projektami branżowymi.
5. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i projektami instalacji wewnętrznych.

elementy istniejące, adaptowane (ściany, schody)

elementy nowe (projektowane)

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektant:	mgr inż. Tomasz TREPKA	35/01		
Opracował:	mgr inż. Michał STANEK			
Inwestor:	SZPITAL MIEJSKI nr 1 w Sosnowcu	Obiekt: SZPITAL MIEJSKI nr 1 41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3		Skala: 1:100
Branża:	BUDOWLANA			
Faza:	PROJEKT B-W	Tytuł rysunku: Modernizacja podjazdu dla karetek przy izbie przyjęć (część zadaszona) - rzut stan projektowany		Nr rys.: 3
Data:	MAJ 2007			