OBJAŚNIENIE SYMBOLI DLA CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ:

ZK – zawór kulowy
ZZ – zawór zwrotny
ZS – zawór spustowy
ZOD – zawór odpowietrzająco-odcinający
FS – filtr siatkowy
TI – termometr
PI – manometr
PR – przesotat
FI, FZ–FB – czujnik temperatury
ZBS – zawór bezpieczeństwa instalacji solarnej SYR typ 2115 6bar/20mm
ZR – zawór regulacyjny DN50
PŻ – pompa skrzydełkowa LPP Leszno S 0/2
PS – pompa obiegowa układu solarnego
NPS – naczynie przeponowe instalacji solarnej Reflex S300
ST – kompletna stacja solarna Solarpol K48

Automatyka Solarpol MAXI 1.0

ciepła woda użytkowa
Cyrkulacja
zimna woda
2xDN40
2xDN25
2xDN50
2xDN65
2xDN80
2xDN100
2xDN125
2xDN150
2xDN200
2xDN250
2xDN300
2xDN350
2xDN400
2xDN450
2xDN500
2xDN600
2xDN700
2xDN800
2xDN900
2xDN1000
2xDN1100
2xDN1200
2xDN1300
2xDN1400
2xDN1500
2xDN1600
2xDN1700
2xDN1800
2xDN1900
2xDN2000
2xDN2100
2xDN2200
2xDN2300
2xDN2400
2xDN2500
2xDN2600
2xDN2700
2xDN2800
2xDN2900
2xDN3000
2xDN3100
2xDN3200
2xDN3300
2xDN3400
2xDN3500
2xDN3600
2xDN3700
2xDN3800
2xDN3900
2xDN4000
2xDN4100
2xDN4200
2xDN4300
2xDN4400