

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Stacja wymienników ciepła i kotłownia gazowo - olejowa dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu położonych przy ul. Zegadłowicza 3					
1		Rozbiórki			
1.1	KNR 4-01 0354-03 Okna	(ST-B.01.00.00) Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 9	szt szt	 9	
				RAZEM	9
1.2	KNR 4-01 0354-04 Pomieszczenie nr 4	(ST-B.01.00.00) Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 2	szt szt	 2	
				RAZEM	2
1.3	KNR 4-01 0354-09 Wejście od strony korytarza wewnątrz-szpitalnego Pomieszczenie nr 3	(ST-B.01.00.00) Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 1 1	szt szt szt	 1 1	
				RAZEM	2
1.4	KNR 4-01 0354-10	(ST-B.01.00.00) Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2 1.20*1.90 1.10*2.00 1.10*2.00 1.10*2.00	m2 m2 m2 m2 m2	 2.28 2.20 2.20 2.20	
				RAZEM	8.88
1.5	KNR 4-01 0354-14	(ST-B.01.00.00) Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki balustrady 3	szt szt	 3	
				RAZEM	3
1.6	KNR 4-01 0354-15	(ST-B.01.00.00) Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 5	szt szt	 5	
				RAZEM	5
1.7	KNR 4-01 0819-15 Pomieszczenie nr 1 Pomieszczenie nr 4 korekta obmiaru	(ST-B.01.00.00) Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.20*2.10 -0.75*2.05 (2.44+1.00)*1.6 -0.80*2.05 8.18 (2.40+1.62+24.23)*1.60 -1.20*1.95-2*1.1*2.05 3.95*2.10 -1.20*1.90 (2.05+1.21+1.15+1.23+0.90+2.44+2*1.13+2*1.05)*1.60 -0.80*2.05-2*0.60*2.05 0.01	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 4.62 -1.54 5.50 -1.64 8.18 45.20 -6.85 8.30 -2.28 21.34 -4.10 0.01	
				RAZEM	76.74
1.8	KNR 4-01 0701-05 Pomieszczenie nr 4 Pomieszczenie nr 1 Słupy Otwory w ścianach Pomieszczenie nr 2 Otwory w ścianach Pomieszczenie nr 3 Czopuchy Ościeża	(ST-B.01.00.00) Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej (2.05+1.21+1.15+1.23+0.90+2.44+2*1.13+2*1.05)*2.26 (1.95+2.44+1.00+0.52)*2.26 -0.75*2.05-2*0.80*2.05-0.60*2.05 (2.96+1.10)*2.50 (6.90+2*1.10+2.10+11.88+6.93+24.23+1.62+2.40+2.35)*5.06 6*(4*0.60)*5.06 -1.20*1.95-2*1.10*2.05-1.15*1.90-9*1.05*0.75-0.35*0.35-0.35*0.70 25.82*5.09 -0.75*2.05-1.10*2.05-1.15*1.90 8.04*5.06-0.75*2.05-1.05*0.75 14.08+(2*1.3+9.05)*1.00+8*0.75*(2*1.30+0.50)+8*0.65 9*(2*1.05+2*0.75)*0.68+(2*2.0+0.75)*0.29+(2*2.0+0.6)*0.1+(2*2.0+0.8)*0.1+(2*1.9+1.2)*0.68+2*(2*2.0+1.1)*0.68+(2*1.90+1.15)*0.29+(2*2.0+0.75)*0.42+(2*2.0+1.1)*0.68	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 30.15 13.36 -6.05 10.15 306.69 72.86 -16.49 131.42 -5.98 38.36 49.53 41.58	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	korekta obmiaru	0.01	m ²	0.01	
				RAZEM	665.59
1.9	KNR 4-01 0701-11 Pomieszczenie nr 1	(ST-B.01.00.00) Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 159.73	m ²		
	Pomieszczenie nr 2	41.44	m ²	159.73	
	Pomieszczenie nr 3	3.89	m ²	41.44	
	Pomieszczenie nr 4	4.78	m ²	3.89	
				4.78	
				RAZEM	209.84
1.10	KNR 4-01 0811-07 Pomieszczenie nr 3	(ST-B.01.00.00) Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 3.89	m ²		
			m ²	3.89	
				RAZEM	3.89
1.11	KNR 4-01 0807-04 Pomieszczenie nr 4	(ST-B.01.00.00) Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 3.59+1.19	m ²		
	Spocznik	5.25	m ²	4.78	
	Pomieszczenie nr 1	159.73-8*1.7*2.25-9.05*1.3-8*0.5*1.3-4*0.6*0.6	m ²	5.25	
	Pomieszczenie nr 2	41.44-1.20*1.15-0.80*1.20-1.50*1.50	m ²	110.73	
				36.85	
				RAZEM	157.61
1.12	KNR 4-01 0348-03 WC + łazienka	(ST-B.01.00.00) Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły 1.05*2.26+0.1*2.05	m ²		
			m ²	2.58	
				RAZEM	2.58
1.13	KNR 4-01 0349-02 Wejście od strony korytarza wewnątrzszpitalnego	(ST-B.01.00.00) Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej 0.15*2.05*0.29	m ³		
	Pomieszczenie nr 3	0.15*2.05*0.42	m ³	0.09	
	Wejście do pomieszczenia nr 1	0.10*2.05*0.68	m ³	0.13	
	Przejście pomiędzy pomieszczeniami nr 1 i 2	0.15*2.05*0.29	m ³	0.14	
				0.09	
				RAZEM	0.45
1.14	KNR 4-01 0349-04 Czopuchy	(ST-B.01.00.00) Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej, CZOPUCHY 1.30*1.00*9.05 8*1.30*0.50*0.75	m ³		
			m ³	11.77	
			m ³	3.90	
				RAZEM	15.67
1.15	KNR 3 0403-01 Fundamenty pod kotły	(ST-B.01.00.00) Rozbiórka elementów, betonowych - FUNDAMENTY POD KOTŁY I POMPY 5*1.70*2.25*0.17	m ³		
	Fundamenty pod pompy	(1.20*1.15+0.80*1.20+1.50*1.50)*0.08	m ³	3.25	
			m ³	0.37	
				RAZEM	3.62
1.16	KNR 4-01 1306-01 Schody stalowe	(ST-B.01.00.00) Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt		
	Balustrady schodowe	1	szt	1	
		1	szt	1	
				RAZEM	2
1.17	KNR 4-01 0354-13	(ST-B.01.00.00) Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
1.18	KNR 4-01 0313-02	(ST-B.02.00.00) Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykućciem bruzd dla belek	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Ścianki gr. 12 cm	2*0.30*0.12*1.40	m ³	0.10	
	Ścianki gr. 29 cm	0.3*0.29*1.40+0.45*0.29*1.70	m ³	0.34	
	Ścianki gr. 42 cm	0.30*0.42*1.40	m ³	0.18	
	Ścianki gr. 68 cm	0.30*0.68*1.40+0.40*0.68*1.40+0.30*0.68*1.70	m ³	1.01	
				RAZEM	1.63
1.19	ORGB 2-02 0160-01 L = 120 cm L = 150 cm	(ST-B.02.00.00) Ułożenie nadproży prefabrykowanych (3+2+7+2+4+7)*1.20 (7+3)*1.50	m m m	 30.00 15.00	
				RAZEM	45.00
1.20	KNR 15-01 0201-05 Pomieszczenie nr 1' Pomieszczenie nr 2' Pomieszczenie nr 3' Pomieszczenie nr 4' Pomieszczenie nr 5' korekta obmiaru	(ST-B.01.00.00) Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji do 20 cm 21.51*0.13 (133.93-5.46-4*0.60*0.60-3*1.70*2.25)*0.13+5.46*0.03 (41.44-0.60*0.60)*0.13 3.89*0.03 4.78*0.03 -0.01	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 2.80 15.19 5.34 0.12 0.14 -0.01	
				RAZEM	23.58
1.21	KNR 4-01 0108-09 Poz. 1.007 Poz. 1.008 Poz. 1.009 Poz. 1.010 Poz. 1.011 Poz. 1.012 Poz. 1.013 Poz. 1.014 Poz. 1.015 Poz. 1.018 Poz. 1.020 korekta obmiaru	(ST-B.01.00.00) Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 76.74*0.01 665.59*0.015 209.84*0.015 3.89*0.01 157.61*0.01 2.58*0.12 0.45 15.67 3.62 1.63 23.58 -0.01	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.77 9.98 3.15 0.04 1.58 0.31 0.45 15.67 3.62 1.63 23.58 -0.01	
				RAZEM	60.77
1.22	KNR 4-01 0108-10	(ST-B.01.00.00) Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 60.77	m ³ m ³	 60.77	
				RAZEM	60.77
1.23	KW	(ST-B.01.00.00) Opłata za utylizację gruzu 60.77	m ³ m ³	 60.77	
				RAZEM	60.77
2	Rusztowania				
2.1	KNR 2-02 1612-06 Pomieszczenia nr: 1', 2', 3', 4'	(ST-B.01.00.00) Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe (21.51+133.93+41.44+3.89)/2.72	kolumna kolumna	73.81	
				RAZEM	73.81
2.2	KNR 2-02 1612-01 Pomieszczenie 5'	(ST-B.01.00.00) Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe 4.78	m ² m ²	 4.78	
				RAZEM	4.78
3	Roboty murowe, tynkowe				
3.1	KNR 2-02 0120-02 WC + łazienka Próg wanny wychwytującej	(ST-B.02.00.00) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych 1.05*2.26+0.14*2.26 (0.56+1.91+1.06+1.00)*0.25	m ² m ² m ²	 2.69 1.13	
				RAZEM	3.82
3.2	KNR 2-02 0114-01	(ST-B.02.00.00) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa cementowo-wapienna, cegła pełna	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Pomieszczenie nr 1'	(5.00+4.00)*5.16	m ²	46.44	
				RAZEM	46.44
3.3	KNR 4-01 0306-03	(ST-B.02.00.00) Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cem-wap, grubość 1 cegły, p/a ścianki o grubości 2+3/4 cegły Krotność = 2.75 0.20*2.00 1.20*2.00 0.20*2.00	m ² m ² m ² m ²	 0.40 2.40 0.40	
				RAZEM	3.20
3.4	KNR 2-02 0803-03 Pomieszczenie nr 1' Pomieszczenie nr 2' Pomieszczenie nr 3' Pomieszczenie nr 4' Pomieszczenie nr 5' korekta obmiaru	(ST-B.03.00.00) Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III (4.75+3.75+7.15+1.62+2.40+2.13)*5.16-2*1.00*2.05+2*(0.56+1.91+1.06)*0.25+2*1.00*0.25+(0.56+1.91+1.06)*0.12+1.00*0.12 (1.95+2.44+1.00+0.52+0.95)*2.26+(6.90+1.10+2.10+1.10+11.88+2.36+0.30+0.60+0.30+3.95+16.85+4.00+2.62+0.60+0.60+0.60+0.84+3*4*0.60)*5.16+2.96*(5.16-2.26)-9*1.05*0.75-3*1.00*2.05-2*1.30*2.05 (2*5.98+2*6.93+4*0.60)*5.16-1.30*2.05-2*1.00*2.05 (2*2.40+2*1.62)*5.16-1.00*2.05 (2.05+1.07+1.15+1.37+0.90+2.44)*2.26+(2*1.05+2*1.27)*2.26-3*0.9*2.05 -0.01	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 111.20 335.24 138.85 39.44 25.25 -0.01	
				RAZEM	649.97
3.5	KNR 2-02 0803-06 Pomieszczenie nr 1' Pomieszczenie nr 2' Pomieszczenie nr 3' Pomieszczenie nr 4' Pomieszczenie nr 5'	(ST-B.03.00.00) Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III 21.51 133.93 41.44 3.89 4.78	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 21.51 133.93 41.44 3.89 4.78	
				RAZEM	205.55
3.6	KNR 2-02 0810-04	(ST-B.03.00.00) Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm, wykonywane ręcznie tynki kategoria III-IV, na ościeżach 10 cm (2*(2*2.0+0.9))*0.12	m ² m ²	 1.18	
				RAZEM	1.18
3.7	ORGB 2-02 0836-05 korekta obmiaru	(ST-B.03.00.00) Tynki zwykłe ościeży o szerokości 25-50 cm, wykonywane ręcznie, kategoria III i IV, ościeża szerokości 25 cm (2*2.00+0.90)+(2*2.00+1.20))*0.29 (2*2.00+0.90)*0.25 -0.01	m ² m ² m ² m ²	 2.93 1.23 -0.01	
				RAZEM	4.15
3.8	ORGB 2-02 0836-03	(ST-B.03.00.00) Tynki zwykłe ościeży o szerokości 25-50 cm, wykonywane ręcznie, kategoria II, ościeża szerokości 40 cm (2*2.0+0.9)*0.42	m ² m ²	 2.06	
				RAZEM	2.06
3.9	ORGB 2-02 0836-08	(ST-B.03.00.00) Tynki zwykłe ościeży o szerokości 25-50 cm, wykonywane ręcznie, kategoria III i IV, ościeża szerokości 50 cm, p/a ościeża grubości 68 cm (2*(2*2.00+0.90)+(2*2.00+1.20)+9*(2*1.05+2*0.75))*0.68	m ² m ²	 32.23	
				RAZEM	32.23
3.10	ORGB 2-02 1134-01 Pomieszczenie nr 1' - 5'	(ST-B.03.00.00) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt Krotność = 2 205.55	m ² m ²	 205.55	
				RAZEM	205.55
3.11	ORGB 2-02 1134-02	(ST-B.03.00.00) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt Krotność = 2 649.97 1.18 4.15 2.06 32.23	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 649.97 1.18 4.15 2.06 32.23	
				RAZEM	689.59
4		Roboty stolarskie, ślusarskie			
4.1	KNRW 2-02 1203-01	(ST-B.04.00.00) Drzwi stalowe, pełne, do 2 m2, przeciwpożarowe, EI60, wyposażone w samozamykacz i zamek patentowy	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	D1	2*0.90*2.00	m ²	3.60	
	D2	1*0.90*2.00	m ²	1.80	
				RAZEM	5.40
4.2	KNR 2-02 1016-05 D1 D2	(ST-B.04.00.00) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż., FD10w, grunt fталowy + farba fталowa 2 1	szt szt szt	2 1	
				RAZEM	3
4.3	KNR 2-02 1203-04 D3	(ST-B.04.00.00) Drzwi stalowe, wewnętrzne, dwuskrzydłowe, oszklone, ponad 2m ² , wyposażone w samozamykacz i zamek patentowy 1.20*2.00	m ² m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
4.4	KNRW 2-02 1025-01 D3	(ST-B.04.00.00) Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
4.5	KNR 13-12 1101-04 D4 - 120 x 200 cm	(ST-B.04.00.00) Drzwi stalowe ocieplane, zewnętrzne, dwuskrzydłowe, oszklone, wyposażone w samozamykacz i zamek patentowy 0.1	t t	0.10	
				RAZEM	0.10
4.6	KNR 2-02 1016-03 D4 - 120 x 200 cm	(ST-B.04.00.00) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych, FD1w, grunt fталowy + farba fталowa 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
4.7	KNR 13-12 1101-04 D5 - 90 x 200 cm	(ST-B.04.00.00) Drzwi stalowe ocieplane, zewnętrzne, jednoskrzydłowe, oszklone, wyposażone w samozamykacz i zamek patentowy 0.08	t t	0.08	
				RAZEM	0.08
4.8	KNR 2-02 1016-03 D5 - 90 x 200 cm	(ST-B.04.00.00) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych, FD1w, grunt fталowy + farba fталowa 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
4.9	KNRW 2-02 1040-01 D6	(ST-B.04.00.00) Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe, z ościeżnicą, wewnętrzne, oszklone, wyposażone w samozamykacz i zamek patentowy 0.90*2.00	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
4.10	KNRW 2-02 1040-01 D7	(ST-B.04.00.00) Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe, łazienkowe, z ościeżnicą, oszklone, wyposażone w samozamykacz i zamek patentowy 2*0.90*2.00	m ² m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
4.11	KNR 19 1023-03 01 PVC	(ST-B.04.00.00) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0 m ² , osadzanie na kotwach 9*0.75*1.05	m ² m ²	7.09	
				RAZEM	7.09
4.12	KNR 2-14 0914-01 wg pkt 5.7 PW	(ST-B.04.00.00) Montaż kątowników ochronnych i obramowań, profil 40x40x5 3*(2*2.25+2*1.70)*2.944	kg kg	69.77	
				RAZEM	69.77
4.13	ORGB 2-02 0161-02	(ST-B.04.00.00) Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długość ponad 1 m 9	szt szt	9	
				RAZEM	9
5		Roboty odgrzygniowe, impregnacyjne			
5.1	KNR 4-01 0621-05	(ST-B.04.00.00) Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m ² , 2-krotnie 689.59	m ² m ²	689.59	
				RAZEM	689.59
5.2	KNR 4-01 0622-05	(ST-B.04.00.00) Odgrzybianie stropów ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m ² , 2-krotnie 205.55	m ² m ²	205.55	
				RAZEM	205.55
6		Okładziny wewnętrzne			
6.1	KNR 2-02 0829-08 Pomieszczenie nr 1' (SW - 1) Pomieszczenie nr 2' (SW - 1)	(ST-B.07.00.00) Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 40x25, metoda zwykła (4.75+3.75+7.15+1.62+2.38+2.13-1.00-1.00)*2.00+2*(0.56+1.91+1.06)*0.25+2*1.00*0.25+(0.56+1.91+1.06)*0.12+1.00*0.12 (0.80+7.05+1.10+2.10+1.10+11.88+2.36+0.30+0.60+0.30+1.40+1.25+5.18+10.36+0.25+3.00+2.60+0.60+0.60+0.60+0.85+2.96+0.95+0.52+1.00+1.40+0.05+3*4*0.60+2.96)*2.00	m ² m ² m ²	42.37 142.64	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Pomieszczenie nr 3' (SW - 1)	(5.98+5.53+0.40+0.32+4.66+1.25+4.38+4*0.60)*2.00	m ²	49.84	
	Pomieszczenie nr 4' (SW - 2)	8.04*5.16-1.00*2.05	m ²	39.44	
	Pomieszczenie nr 5' (SW - 2)	2.26*8.98+4.65*2.26-3*0.9*2.05	m ²	25.27	
	Ościeża 12 cm	1.18	m ²	1.18	
	Ościeża 25 cm	4.15	m ²	4.15	
	Ościeża 42 cm	2.06	m ²	2.06	
	Ościeża 68 cm	32.23	m ²	32.23	
	korekta obmiaru	-0.01	m ²	-0.01	
				RAZEM	339.17
6.2	ORGB 2-02 0842-02	(ST-B.07.00.00) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8 m2	m		
	Pomieszczenie nr 1'	14*2.00+6*0.25+19.68+2.00+0.56+1.91+1.06+1.18+1.91+0.44	m	58.24	
	Pomieszczenie nr 2'	55*2.00+0.80+7.05+1.10+2.10+1.10+11.88+2.36+0.30+0.60+0.30+1.40+1.25+5.18+10.36+0.25+3.00+2.60+0.60+0.60+0.60+0.85+2.96+0.95+0.52+1.00+1.40+0.05+3*4*0.60	m	178.36	
	Pomieszczenie nr 3'	19*2.00+5.98+5.53+0.40+0.32+4.66+1.25+4.38+4*0.60	m	62.92	
	Pomieszczenie nr 4'	4*5.16+4*2.05+7.04	m	35.88	
	Pomieszczenie nr 5'	11*2.26+9*2.05+8.98+4.66	m	56.95	
				RAZEM	392.35
7		Malowanie			
7.1	KNR 2-02 1505-01	(ST-B.08.00.00) Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ŚCIANY	m ²		
	Pomieszczenie nr 1' (SW - 1)	(4.75+3.75+7.15+1.62+2.40+2.13)*(5.16-2.00)	m ²	68.89	
	Pomieszczenie nr 2' (SW - 1)	(1.95+2.44+1.00+0.52+0.95)*(2.26-2.00)+(6.90+1.10+2.10+1.10+11.88+2.36+0.30+0.60+0.30+3.95+16.85+4.00+2.62+0.60+0.60+0.60+0.84+3*4*0.60)*(5.16-2.00)+2.96*1.12-9*0.75*1.05	m ²	199.94	
	Pomieszczenie nr 3' (SW - 1)	(2*5.98+2*6.93)*(5.16-2.00)	m ²	81.59	
	korekta obmiaru	-0.01	m ²	-0.01	
				RAZEM	350.41
7.2	KNR 2-02 1505-01	(ST-B.08.00.00) Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - SUFITY	m ²		
	Pomieszczenie nr 1'	21.51	m ²	21.51	
	Pomieszczenie nr 2'	133.93	m ²	133.93	
	Pomieszczenie nr 3'	41.44	m ²	41.44	
	Pomieszczenie nr 4'	3.89	m ²	3.89	
	Pomieszczenie nr 5'	4.78	m ²	4.78	
				RAZEM	205.55
7.3	KNR 4-01 1215-04	(ST-B.08.00.00) Mycie po robotach malarskich, okna zespolone	m ²		
		9*1.05*0.75	m ²	7.09	
				RAZEM	7.09
7.4	KNR 4-01 1215-08	(ST-B.08.00.00) Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	m ²		
	Pomieszczenia 1' - 5'	205.55	m ²	205.55	
				RAZEM	205.55
7.5	KNRW 4-01 1216-01	(ST-B.08.00.00) Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	Pomieszczenia 1' - 5'	205.55	m ²	205.55	
				RAZEM	205.55

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8		Podłogi, posadzki			
8.1	ORGB 2-02 1134-01 Pomieszcze- nia nr 1' - 5'	(ST-B.07.00.00) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 205.55	m ² m ²	 205.55	
				RAZEM	205.55
8.2	KNR 2-02 1102-01 Pomieszcze- nie nr 4' Pomieszcze- nie nr 5' Spocznik	(ST-B.05.00.00) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro 3.89 4.78 5.46	m ² m ² m ² m ²	 3.89 4.78 5.46	
				RAZEM	14.13
8.3	KNR 2-02 1102-03 Pomieszcze- nie nr 4' Pomieszcze- nie nr 5' Spocznik	(ST-B.05.00.00) Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 3.89 4.78 5.46	m ² m ² m ² m ²	 3.89 4.78 5.46	
				RAZEM	14.13
8.4	KNBK 7 0102-03 Pomieszcze- nie nr 4' Pomieszcze- nie nr 5' Spocznik	(ST-B.06.00.00) Izolacje poziome i pionowe powłokowe wykonanie poziomej powłoki z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa (poz 18) - p/a izolacja z folii półpłynnej 3.89 4.78 5.46	m ² m ² m ² m ²	 3.89 4.78 5.46	
				RAZEM	14.13
8.5	ORGB 2-02 2808-05 Pomieszcze- nie nr 4' Pomieszcze- nie nr 5' Spocznik	(ST-B.07.00.00) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas" 3.89 4.78 5.46	m ² m ² m ² m ²	 3.89 4.78 5.46	
				RAZEM	14.13
8.6	ORGB 2-02 2809-04 Pomieszcze- nie nr 4' Pomieszcze- nie nr 5' Spocznik	(ST-B.07.00.00) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m ² , zaprawa "Atlas" 2.38+1.62+2.38+0.40+0.34+0.34+0.22 2.05+0.05+0.02+0.07+0.10+1.37+0.90+2.44+0.05+1.27+1.05+1.27 0.80+0.21+0.21+0.95+0.52+1.00+1.39	m m m m	 7.68 10.64 5.08	
				RAZEM	23.40
8.7	KNR 2-02 1101-02 Pomieszcze- nie nr 1' Pomieszcze- nie nr 2' Pomieszcze- nie nr 3'	(ST-B.05.00.00) Podkłady betonowe na stropie, beton podawany pompą, C 8/10 21.51*0.05 (133.93-5.46-4*0.60*0.60-3*1.70*2.25)*0.05 (41.44-0.60*0.60)*0.05	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.08 5.78 2.05	
				RAZEM	8.91
8.8	KNR 2-02 0607-01 Pomieszcze- nie nr 1' Pomieszcze- nie nr 2' Pomieszcze- nie nr 3' korekta ob- miaru	(ST-B.06.00.00) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa 6.32+(2.28+0.56+1.91+1.06+0.20+0.68+0.68+2.99+1.62)*0.20 133.93-5.46-4*0.60*0.60-3*1.70*2.25+(6.88+1.10+2.10+1.10+11.88+2.38+0.31+0.60+0.31+1.40+1.25+5.18+0.68+0.68+10.36+0.25+0.13+1.00+0.13+3.00+2.61+0.60+0.60+0.60+0.82+2.96+3*4*0.60)*0.20 41.44-0.60*0.60+(5.98+5.53+0.40+0.32+0.68+0.68+4.66+1.25+0.29+0.29+4.36)*0.20 -0.01	m ² m ² m ² m ² m ²	 8.72 128.78 45.97 -0.01	
				RAZEM	183.46
8.9	KNR 2-02 0602-01 Pomieszcze- nie nr 1'	(ST-B.06.00.00) Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa, p/a izolacja powłokowa na bazie żywicy syntetycznej (np. Eurolan HD) 15.36+(4.75+3.75+2.84+1.18+1.91+2.57)*0.25	m ² m ²	 19.61	
				RAZEM	19.61

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8.10	KNR 2-02 0602-02 Pomieszczenie nr 1'	(ST-B.06.00.00) Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę, p/a izolacja powłokowa na bazie żywicy syntetycznej (np. Eurolan HD) 15.36+(4.75+3.75+2.84+1.18+1.91+2.57)*0.25	m ² m ²	 19.61	
				RAZEM	19.61
8.11	KNR 19-01 0616-07 Pomieszczenie nr 1' Pomieszczenie nr 2' Pomieszczenie nr 3'	(ST-B.07.00.00) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pionowa, na lepiku (2.28+0.56+1.91+1.06+0.20+0.68+0.68+2.99+1.62+4.75+3.75+2.84+1.18+1.91+2.57)*0.13 (6.88+1.10+2.10+1.10+11.88+2.38+0.31+0.60+0.31+1.40+1.25+5.18+0.68+0.68+10.36+0.25+0.13+1.00+0.13+3.00+2.61+0.60+0.60+0.60+0.82+2.96+3*4*0.60)*0.13 (5.98+5.53+0.40+0.32+0.68+0.68+4.66+1.25+0.29+0.29+4.36)*0.13	m ² m ² m ² m ²	 3.77 8.59 3.18	
				RAZEM	15.54
8.12	KNR 4 1425-05 Pomieszczenie nr 1' Pomieszczenie nr 2' Pomieszczenie nr 3'	(ST-B.07.00.00) Posadzka cementowa, zatarta na gładko - p/a posadzka betonowa, beton C25/30 z dodatkiem włókien stalowych i polipropylenowych, impregnowana 21.51 133.93-5.46-4*0.60*0.60-3*1.70*2.25 41.44-0.60*0.60	m ² m ² m ² m ²	 21.51 115.56 41.08	
				RAZEM	178.15
8.13	KNR 4-01 0202-01 Podstawy pod kotły	(ST-B.05.00.00) Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6 mm, gładkie 3*17.01	kg kg	 51.03	
				RAZEM	51.03
8.14	KNR 4-01 0203-04 Podstawy pod kotły	(ST-B.05.00.00) Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ławy i stopy fundamentowe, podstawy pod kotły - beton C25/30 8*3.83*0.04	m ³ m ³	 1.23	
				RAZEM	1.23
9		Schody metalowe			
9.1	KNRW 2-02 1214-01	(ST-B.04.00.00) Schody stalowe i poręcze, z 1-stronną poręczą, bez spoczników 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
9.2	KNRW 2-02 1214-03	(ST-B.04.00.00) Poręcze do schodów stalowych 4.2	m m	 4.20	
				RAZEM	4.20
9.3	KNR 7 0202-05	(ST-B.04.00.00) Pokrycia pomostów płytami ażurowymi - stopnie z krat pomostowych WEMA z listwą antypoślzgową 12*0.008	t t	 0.10	
				RAZEM	0.10
9.4	KNR 2-02 1209-02 Spocznik	(ST-B.04.00.00) Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste 1.16+0.58	m m	 1.74	
				RAZEM	1.74