

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262520-2	Roboty murowe
44112310-4	Ścianki działowe
45320000-6	Roboty izolacyjne
45321000-3	Izolacja cieplna
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431100-8	Kładzenie terakoty
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45410000-4	Tynkowanie
45431200-9	Kładzenie glazury
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45442100-8	Roboty malarskie
45421150-0	Instalowanie stolarki niemetalowej
45421130-4	Instalowanie drzwi i okien
45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych
39150000-8	Różne meble i wyposażenie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa III Piętra Segmentu "C" dla Potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią  
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego  
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec, ul.Zegadłowicza 3 Obr.11 Działka Nr 4373  
INWESTOR : Sosnowiecki Szpital Miejski Sp.z o.o.  
ADRES INWESTORA : Sosnowiec, ul.Zegadłowicza 3  
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Trocer  
DATA OPRACOWANIA : 19-05-2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19-05-2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa III Piętra Segmentu "C" dla Potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego - Roboty Budowlane</b>						
<b>1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	ST-B-01	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 65	szt. szt.	65.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.00</b>
2 d.1	ST-B-01	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej [4.8+2.66+3.52+4.88+1.43+0.6*2+1.4+3.0+5.1+4.5+5.1+2.0+3.2+3.0+3.0+2.3+3.1*2+5.3+6.1]*3.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	216.37	
					<b>RAZEM</b>	<b>216.37</b>
3 d.1	ST-B-01	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych [2.1+1.2+1.5+1.0+0.5+1.2+0.2+1.2+0.3+1.2+0.3*2]*2.0*0.55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.10</b>
4 d.1	ST-B-01	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek [27.8+33.7+19.25+45.5+19.2+35.6+24.1]*3.0 -1.0*2.0*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	615.45 -16.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>599.45</b>
5 d.1	ST-B-01	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1064.75 <komunikacja> -[48.6+47.9+35.9+93.3+27.95]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1064.75 -253.65	
					<b>RAZEM</b>	<b>811.10</b>
6 d.1	ST-B-01	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka podłoża betonowego 1064.75*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	53.24	
					<b>RAZEM</b>	<b>53.24</b>
7 d.1	ST-B-01	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <komunikacja> [48.6+47.9+35.9+93.3+27.95]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	253.65	
					<b>RAZEM</b>	<b>253.65</b>
8 d.1	ST-B-01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km poz.2*0.15+poz.3+poz.4*0.05+poz.5*0.002+poz.6+poz.7*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	137.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>137.00</b>
9 d.1	ST-B-01	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku poz.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	137.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>137.00</b>
<b>2</b>		<b>45262520-2</b>	<b>Roboty murowe</b>			
10 d.2	ST-B-02	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami [0.9+1.2+0.3+0.7+0.5+0.15]*2.0*0.55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.13	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.13</b>
11 d.2	ST-B-02	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.6*0.15*0.1*2*11 2.6*0.25*0.12*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.53 0.16	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.69</b>
12 d.2	ST-B-02	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.6*2*11	m m	35.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.20</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	ST-B-02	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 2.6*2	m m	5.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.20</b>
14 d.2	ST-B-02	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m 3*11+4	szt. szt.	37.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.00</b>
15 d.2	ST-B-02	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 1.6*0.8*11+2.6*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.94	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.94</b>
<b>3</b>		<b>44112310-4</b>	<b>Ścianki gipsowe</b>			
16 d.3	ST-B-03	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 [1.76+2.38+1.63+1.13+1.43+1.28+1.33+1.36+1.41+1.14+1.32+1.23+1.45+1.8+2.6+1.0+1.82*4+1.9+2.49+1.79+1.3+1.0+2.4+2.35+1.5+1.45+2.1+2.5*2+1.4+1.13+1.43+1.41+1.1+1.48+1.4+1.29+1.1+1.4+1.1+1.3+1.24+1.1+2.1+1.3+1.1+1.4+1.3+3.1+1.75+2.74+2.3+1.3+1.0+1.33+1.35+1.2+1.28]*3.15 -1.0*2.0*31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	306.31 -62.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>244.31</b>
17 d.3	ST-B-03	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 [2.3+0.9+2.0+6.2+5.9+3.9+1.4+0.7+2.6+5.15+3.1]*3.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	107.57	
					<b>RAZEM</b>	<b>107.57</b>
18 d.3	ST-B-03	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - zabudowa otworów 1.0*2.0*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
19 d.3	ST-B-03	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowa pionów [1.31+0.8+0.3+1.51+0.3+0.9+0.3*2+0.3+0.9+0.75+1.1+0.6+0.9+0.7+0.5+1.25+1.65+0.9+0.85+0.25+1.5+0.65+0.3+0.85*2+0.25*2+0.8+1.35+0.85+0.25+0.4+0.85+0.25+0.9+0.25+0.25+0.5]*3.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.16	
					<b>RAZEM</b>	<b>87.16</b>
<b>4</b>		<b>45320000-6</b>	<b>Izolacje przeciwwilgociowe</b>			
20 d.4	ST-B-04	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny <łazienki> 3.4*5+3.8*2+3.3*2+3.7+3.2*2+6.0+5.4+3.9*2+3.1*3+9.5+4.1+3.6+4.0+4.8 <pom.gosp> 4.1+2.4+4.2+4.0+2.7+3.1+3.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.80 24.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>120.20</b>
21 d.4	ST-B-04	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny [7.43+8.55+7.22+8.26+8.4+9.03+5.97+7.0+6.1+6.74+6.4+8.64+7.93+6.1+7.22+8.51+7.23+7.66+7.82+7.48+8.06+7.54+5.77+5.68+6.92+8.86+9.34+7.32+5.76]*3.15 -0.9*2.0*31 <fartuchy> [1.8+3.2+1.6*4+3.0+1.9+1.4+1.6+3.3+1.6*5+5.0+1.6+5.0+3.2+2.3+2.9+3.3+5.0+5.0+1.6*4+5.0*2+3.7+1.9+3.9]*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	677.06 -55.80 143.68	
					<b>RAZEM</b>	<b>764.94</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>		<b>45321000-3</b>	<b>Izolacje cieplne</b>			
22 d.5	ST-B-05	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-100 gr.2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
			1064.75	m <sup>2</sup>	1064.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>1064.75</b>
<b>6</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Podkłady pod posadzki</b>			
23 d.6	ST-B-06	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
			1064.75	m <sup>2</sup>	1064.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>1064.75</b>
24 d.6	ST-B-06	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową wylewki z pręta fi 5 mm o oczkach 15x15 cm wylewki poz.23	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1064.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>1064.75</b>
<b>7</b>		<b>45431100-8</b>	<b>Posadzki ceramiczne</b>			
25 d.7	ST-B-07	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
			<łazienki> 3.4*5+3.8*2+3.3*2+3.7+3.2*2+6.0+5.4+3.9*2+3.1*3+9.5+4.1+3.6+4.0+4.8	m <sup>2</sup>	95.80	
			<pom.gosp> 4.1+2.4+4.2+4.0+2.7+3.1+3.9	m <sup>2</sup>	24.40	
			<komunikacja> 48.6+47.9+35.9+93.3+27.95	m <sup>2</sup>	253.65	
					<b>RAZEM</b>	<b>373.85</b>
<b>8</b>		<b>45432100-5</b>	<b>Posadzki PCV</b>			
26 d.8	ST-B-08	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
			1064.75	m <sup>2</sup>	1064.75	
			<komunikacja> -[48.6+47.9+35.9+93.3+27.95]	m <sup>2</sup>	-253.65	
					<b>RAZEM</b>	<b>811.10</b>
27 d.8	ST-B-08	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe o właściwościach antybakteryjnych z wywiniciem na ściany 10 cm poz.26	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	811.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>811.10</b>
28 d.8	ST-B-08	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.27	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	811.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>811.10</b>
<b>9</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynki</b>			
29 d.9	ST-B-09	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - ilość przyjęto orientacyjnie	m <sup>2</sup>		
			220.0	m <sup>2</sup>	220.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
30 d.9	ST-B-09	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - tynk po skuciu glazury [27.8+33.7+19.25+45.5+19.2+35.6+24.1]*3.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	615.45	
					<b>RAZEM</b>	<b>615.45</b>
31 d.9	ST-B-09	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <komunikacja> [45.47+44.7+23.18+96.56+23.81]*3.15	m <sup>2</sup>		
			<pok.zabiegowe> [17.95+17.79+18.5]*3.15	m <sup>2</sup>	736.22	
				m <sup>2</sup>	170.86	
					<b>RAZEM</b>	<b>907.08</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>10</b>		<b>45431200-9</b>	<b>Okładziny ścian</b>			
32 d.1 0	ST-B-10	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą  [7.43+8.55+7.22+8.26+8.4+9.03+5.97+7.0+6.1+6.74+6.4+8.64+7.93+6.1+7.22+8.51+7.23+7.66+7.82+7.48+8.06+7.54+5.77+5.68+6.92+8.86+9.34+7.32+5.76]*3.15 -0.9*2.0*31 <fartuchy> [1.8+3.2+1.6*4+3.0+1.9+1.4+1.6+3.3+1.6*5+5.0+1.6+5.0+3.2+2.3+2.9+3.3+5.0+5.0+1.6*4+5.0*2+3.7+1.9+3.9]*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  677.06 -55.80 143.68	
					<b>RAZEM</b>	<b>764.94</b>
33 d.1 0	ST-B-10	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.32*1.8	m  m	  1376.89	
					<b>RAZEM</b>	<b>1376.89</b>
<b>11</b>		<b>45421146-9</b>	<b>Sufity podwieszane</b>			
34 d.1 1	ST-B-11	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm z powłoką nie przyciągającą kurzu na konstrukcji niewidocznej z klipsami dociskowymi poz.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  373.85	
					<b>RAZEM</b>	<b>373.85</b>
35 d.1 1	ST-B-11	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD  1064.75-poz.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  690.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>690.90</b>
<b>12</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
36 d.1 2	ST-B-12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  poz.38+poz.40 -poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2610.72 -220.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2390.72</b>
37 d.1 2	ST-B-12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2390.72	
					<b>RAZEM</b>	<b>2390.72</b>
38 d.1 2	ST-B-12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  <komunikacja> [45.47+44.7+23.18+96.56+23.81]*3.15 <pokoje> [20.35+21.74+17.02+17.4+20.9+17.14+19.68+8.57+17.42+14.95+21.49+17.65+21.65+19.4+23.71+23.67+18.48+14.72+19.12+23.11+23.4+23.45+23.6+23.52+26.15+17.11+19.66+19.15+14.64+17.6]*3.15 <fartuchy> -[1.8+3.2+1.6*4+3.0+1.9+1.4+1.6+3.3+1.6*5+5.0+1.6+5.0+3.2+2.3+2.9+3.3+5.0+5.0+1.6*4+5.0*2+3.7+1.9+3.9]*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  736.22 1847.32  -143.68	
					<b>RAZEM</b>	<b>2439.86</b>
39 d.1 2	ST-B-12	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2439.86	
					<b>RAZEM</b>	<b>2439.86</b>
40 d.1 2	ST-B-12	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami szorowalnymi PW5 firmy Walglnze powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<pok.zabiegowe> [17.95+17.79+18.5]*3.15	m <sup>2</sup>	170.86	
					<b>RAZEM</b>	<b>170.86</b>
41	ST-B-12	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami szorowalnymi PW5 firmy Walglnze powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie Krotność = 2 poz.40	m <sup>2</sup>		
d.1				m <sup>2</sup>	170.86	
2					<b>RAZEM</b>	<b>170.86</b>
<b>13</b>		<b>45421150-0</b>	<b>Ślusarka aluminiowa</b>			
42	ST-B-13	KNR-W 2-02 1039-03	Okno aluminiowe, szyba bezpieczna klasy P2. kolor: przejrzysta, bezbarwna, okno stałe  <O1> 1.35*1.1	m <sup>2</sup>		
d.1				m <sup>2</sup>	1.49	
3					<b>RAZEM</b>	<b>1.49</b>
43	ST-B-13	KNR-W 2-02 1040-01	Skrzydło aluminiowe płaskie, gr. 55mm, rama z profili systemowych lakierowanych płaskich ościeżnica systemowa z uszczelkami epdm lub chloropren, trzy zawiasy regulowane 3 częściowe nałożyskach malowane proszkowo na kolor drzwi zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębnekową szyba bezpieczna klasy p2. kolor: przejrzysta, bezbarwna <D120A> 2.4*2.7	m <sup>2</sup>		
d.1				m <sup>2</sup>	6.48	
3					<b>RAZEM</b>	<b>6.48</b>
<b>14</b>		<b>45421130-4</b>	<b>Stolarka</b>			
44	ST-B-14	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnica kątowna, okleinowana na kolor drzwi, dwa zawiasy czopowe do drzwi p.poz.  1	szt.		
d.1				szt.	1.00	
4					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
45	ST-B-14	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnica kątowna, okleinowana na kolor drzwi, dwa zawiasy czopowe  32+8	szt.		
d.1				szt.	40.00	
4					<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
46	ST-B-14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydło płaskie, okleinowane cpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, oklejone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębnekową kratka wentylacyjna <D90*> 0.9*2.0*32	m <sup>2</sup>		
d.1				m <sup>2</sup>	57.60	
4					<b>RAZEM</b>	<b>57.60</b>
47	ST-B-14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydło płaskie, okleinowane cpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, oklejone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębnekową <D90> 0.9*2.0*8	m <sup>2</sup>		
d.1				m <sup>2</sup>	14.40	
4					<b>RAZEM</b>	<b>14.40</b>
48	ST-B-14	KNR 2-02 1017-05	Skrzydło płaskie, okleinowane cpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, oklejone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębnekową, szyba bezpieczna klasy P2. kolor: przejrzysta, bezbarwna <D90S> 0.9*2.0	m <sup>2</sup>		
d.1				m <sup>2</sup>	1.80	
4					<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
49	ST-B-14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydło płaskie, okleinowane cpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, oklejone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębnekową kratka wentylacyjna <D110*> 1.1*2.0	m <sup>2</sup>		
d.1				m <sup>2</sup>	2.20	
4					<b>RAZEM</b>	<b>2.20</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1 4	ST-B-14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydło płaskie, okleinowane cpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, oklejone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębnekową <D110> 1.1*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.20</b>
51 d.1 4	ST-B-14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydło płaskie, okleinowane cpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, oklejone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębnekową o odporności ogniowej EI30 <D-90> 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
52 d.1 4	ST-B-14	KNR AL- 01 0304- 06	Samozamykacz do drzwi ppoż  1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>15</b>		<b>45421160-3</b>	<b>Ślusarka</b>			
53 d.1 5	ST-B-15	TZKNBK XX 7903- 01	Naklejenie narożników ze systemowych klejem montażowym  2.5*345	m m	 862.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>862.50</b>
54 d.1 5	ST-B-15	TZKNBK XX 7903- 01	Odbojnice systemowe mocowane do ściany kotwami  19.2*2+18.4*2+9.2+4.3+5.1*2+5.4+6.1+39.5*2	m m	 189.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>189.40</b>
55 d.1 5	ST-B-15	TZKNBK XX 7903- 01	Naklejenie na ścianach przed uszkodzeniami arkuszy winylowych klejem montażowym  68.0	m m	 68.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>68.00</b>
56 d.1 5	ST-B-15	TZKNBK XX 7903- 01	Listwy szerokości 40 cm, korytarze 1x20 cm, ponad poziomem posadzki, pokoje łóżkowe 2x30 i 90 cm  390.0	m m	 390.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>390.00</b>
<b>16</b>		<b>39150000-8</b>	<b>Wyposażenie meblowe z osadzeniem odbiorów sanitarnych</b>			
57 d.1 6	ST-B-16	kalk. własna	Zabudowa kuchenna wykonana górną wys. 60 cm gł. 35 cm na wymiar, szafki dolne i górne z płyty meblowej wg rysunku - szafki dolne wys. 80 cm, głębokość 60 cm i górne wys. 60 cm gł. 35 cm (pomieszczenie lekarzy) 7.8	m m	 7.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.80</b>
58 d.1 6	ST-B-16	kalk. własna	Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar, szafki dolne z płyty meblowej wg rysunku - szafka wys. 80 cm gł. 60 cm (przyjęcie cateringu) 1.3	m m	 1.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
59 d.1 6	ST-B-16	kalk. własna	Zestaw szafek medycznych specjalistycznych wykonanych na wymiar wg rysunku - szafki dolne gł. 60 cm, wys. 80 cm na nóżkach, bezokołu, blat Corian 12.6	m m	 12.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.60</b>
60 d.1 6	ST-B-16	kalk. własna	Lada pielęgniarska wykonana z płyty MDF wys. 1,1 m wg rysunku - blat Corian (pokój pielęgniarek) 4.7	m m	 4.70	

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4.70