

## ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWE

Lp.	NAZWA URZĄDZENIA	PRODUCENT	ILOŚĆ
1	Drzwi ppoż. Stalowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, profilowe w ościeżnicy stalowej, przeszklone: Typ: PROFILE ISO F30 DP1, samozamykacz Oznaczenie na rysunku: DP7	Mercor	20 szt.
2	Drzwi ppoż. Stalowe wewnętrzne dwuskrzydłowe (podział 900/reszta) profilowe w ościeżnicy stalowej wewnętrznej, przeszklone szkłem ognioodpornym przezroczystym, szpros na wysokości klamki, zamek zapadkowo-zasuwkowy, samozamykacz. Typ: PROFILE ISO F30 DP2 Oznaczenie na rysunku: DP8	Mercor	7 szt.
3	Drzwi ppoż. Stalowe wewnętrzne dwuskrzydłowe (podział 900/reszta) profilowe w ościeżnicy stalowej wewnętrznej, przeszklone szkłem ognioodpornym przezroczystym, szpros na wysokości klamki, zamek zapadkowo-zasuwkowy, samozamykacz. Typ: PROFILE ISO F30 DP2 Oznaczenie na rysunku: DP9	Mercor	4 szt.
4	Ściana ppoż. Stalowa, profilowa, wewnętrzna, przeszklona szkłem ognioodpornym przezroczystym typu mcr PROFILE ISO F30 SC, w ścianie drzwi ppoż stalowe jednoskrzydłowe, profilowe dymoszczelne typu mcr PROFILE ISO F30 DP1 w ościeżnicy stalowej wewnętrznej przeszklone szkłem ognioodpornym przezroczystym szpros na wysokości klamki, zamek zapadkowo-zasuwny+okucie klamka-klamka ze stali nierdzewnej na rozecie, samozamykacz Dorma TS71 ramieniowy Oznaczenie na rysunku: PS2+DP2	Mercor	4 szt.
5	Drzwi ppoż stalowe, wewnętrzne jednoskrzydłowe profilowe typu mcr PROFILE F30 DP1 w ościeżnicy stalowej wewnętrznej, przeszklone szkłem ognioodpornym przezroczystym szpros na wysokości klamki zamek zapadkowo-zasuwkowy okucia klamki ze stali nierdzewnej na rozecie samozamykacz Dorma TS71 ramieniowy Oznaczenie na rysunku: DP5	Mercor	1 szt.
6	Drzwi ppoż stalowe, wewnętrzne jednoskrzydłowe profilowe typu mcr PROFILE F30 DP1 w ościeżnicy stalowej wewnętrznej, przeszklone szkłem ognioodpornym przezroczystym szpros na wysokości klamki zamek zapadkowo-zasuwkowy okucia klamki ze stali nierdzewnej na rozecie samozamykacz Dorma TS71 ramieniowy Oznaczenie na rysunku: DP6	Mercor	10 szt.
7	Ściana ppoż. Stalowa, profilowa, wewnętrzna, przeszklona szkłem ognioodpornym przezroczystym typu mcr PROFILE ISO F30 SC, w ścianie drzwi ppoż stalowe jednoskrzydłowe, profilowe dymoszczelne typu mcr PROFILE ISO F30 DP1 w ościeżnicy stalowej wewnętrznej przeszklone szkłem ognioodpornym przezroczystym szpros na wysokości klamki, zamek zapadkowo-zasuwny+okucie klamka-klamka ze stali nierdzewnej na rozecie, samozamykacz Dorma TS71 ramieniowy Oznaczenie na rysunku: PS1+DP7	Mercor	7 szt.
8	Ściana ppoż. Stalowa, profilowa, wewnętrzna, przeszklona szkłem ognioodpornym przezroczystym typu mcr PROFILE ISO F30 SC, w ścianie drzwi ppoż stalowe jednoskrzydłowe,	Mercor	5 szt.

	<p>profilowe dymoszczelne typu mcr PROFILE ISO F30 DP1 w ościeżnicy stalowej wewnętrznej przeszklone szkłem ognioodpornym przezroczystym szpros na wysokości klamki, zamek zapadkowo-zasuwny+okucie klamka-klamka ze stali nierdzewnej na rozecie, samozamykacz Dorma TS71 ramieniowy Oznaczenie na rysunku: PS3+DP7</p>		
9	<p>Drzwi ppoż. Stalowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, profilowe w ościeżnicy stalowej: Typ: PROFILE ISO F30 DP1, samozamykacz Oznaczenie na rysunku: DP1</p>	Mercor	2 szt.
10	<p>Drzwi ppoż. Stalowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, profilowe w ościeżnicy stalowej: Typ: PROFILE ISO F30 DP1, samozamykacz Oznaczenie na rysunku: DP2</p>	Mercor	16 szt.
11	<p>Drzwi ppoż. Stalowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, profilowe w ościeżnicy stalowej: Typ: PROFILE ISO F30 DP1, samozamykacz Oznaczenie na rysunku: DP3</p>	Mercor	1 szt.
12	<p>Drzwi ppoż. Stalowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, profilowe w ościeżnicy stalowej: Typ: PROFILE ISO F30 DP1, samozamykacz Oznaczenie na rysunku: DP4</p>	Mercor	40 szt.
13	<p>Drzwi ppoż. Stalowe wewnętrzne profilowe w ościeżnicy stalowej wewnętrznej, przeszklone szkłem ognioodpornym przezroczystym, szpros na wysokości klamki, zamek zapadkowo-zasuwkowy, samozamykacz. Zabudowane w ścianie wykonanej z luksferów Typ: PROFILE ISO F30 DP2 Oznaczenie na rysunku: PL1+DP6</p>	Mercor	1 szt.
14	<p>Drzwi ppoż. Stalowe wewnętrzne dwuskrzydłowe profilowe w ościeżnicy stalowej wewnętrznej, przeszklone szkłem ognioodpornym przezroczystym, szpros na wysokości klamki, zamek zapadkowo-zasuwkowy, samozamykacz. Zabudowane w ścianie wykonanej z luksferów Typ: PROFILE ISO F30 DP2 Oznaczenie na rysunku: PL1+DP8</p>	Mercor	3 szt.
15	<p>Drzwi ppoż. Stalowe wewnętrzne profilowe w ościeżnicy stalowej wewnętrznej, przeszklone szkłem ognioodpornym przezroczystym, szpros na wysokości klamki, zamek zapadkowo-zasuwkowy, samozamykacz. Zabudowane w ścianie wykonanej z luksferów Typ: PROFILE ISO F30 DP2 Oznaczenie na rysunku: PL1+DP7</p>	Mercor	3 szt.