

## OPRAWY

- A1 - oprawa fluorescencyjna K418 DOR  
o mocy 4x18W do stropu modułowego
- A2 - oprawa fluorescencyjna K418 DOR  
o mocy 4x18W do stropu gipskarton
- D1 - oprawa fluorescencyjna do stropu podwieszanego  
(downlight) typu DC225 o mocy 2x26W
- D1x - oprawa fluorescencyjna natynkowa  
(downlight) typu DC225 o mocy 2x26W
- D2 - oprawa fluorescencyjna do stropu podwieszanego  
(downlight) typu DL240 o mocy 2x26W
- P - oprawa fluorescencyjna natynkowa typu PLATO PL400  
plafoniera o mocy 2x18W
- P1 - oprawa LED typu S4000LED 530  
o mocy 11W - podszatkowa
- C1 - oprawa fluorescencyjna K236 DOR  
o mocy 2x36W do stropu gipskarton
- C2 - oprawa fluorescencyjna K218 DOR  
o mocy 2x18W do stropu gipskarton
- E1 - oprawa oświetlenia kierunkowego SCREEN PRESTIGE  
LED 1.2 W z baterią akumulatorów 3h
- E2 - oprawa oświetlenia bezpieczeństwa MONITOR 1 LED  
LED 4x1W z baterią akumulatorów 3h