


# FASERFIX®STANDARD E 100

## FASERFIX®STANDARD E 100, korytka

korytka FASERFIX STANDARD E 100




	DŁUGOŚĆ MM	SZEROKOŚĆ MM	WYSOKOŚĆ MM	POW. PRZĘKROJU POPRZECZ. CM <sup>2</sup>	MASA KG	NR KATALOG.
typ 01	1000	160	140	89	31,5	6200
typ 01L z otworem*	1000	160	140	89	31,2	6300
typ 010	1000	160	194	143	39,8	6242
typ 010L z otworem*	1000	160	194	143	39,4	6342
typ 0105	500	160	140	89	15,8	6249

\* Otwór w dnie, 100 mm od osi otworu do końca korytka.

# FASERFIX®STANDARD E 100

## FASERFIX®STANDARD E 100, ruszty, przejazdne dla samochodów osobowych


ruszt szczelinowy, zaciskowy SW 75/9, stal ocynk.



	DŁUGOŚĆ MM	SZEROKOŚĆ MM	WYSOKOŚĆ MM	POWIERZCHNIA WLOTOWA CM²/M	MASA KG	NR KATALOG.
ruszt szczelinowy, zaciskowy SW 75/9, stal ocynk.	1000	158	21	280	2,4	6270
ruszt szczelinowy, zaciskowy SW 75/9, stal ocynk.	500	158	21	280	1,2	6271

## FASERFIX®STANDARD E 100, ruszty, klasa B 125


ruszt kratowy, zaciskowy MW 30/10, stal ocynk.




	DŁUGOŚĆ MM	SZEROKOŚĆ MM	WYSOKOŚĆ MM	POWIERZCHNIA WLOTOWA CM²/M	MASA KG	NR KATALOG.
ruszt kratowy, zaciskowy MW 30/10, stal ocynk.	1000	158	20	650	3,6	6280
ruszt kratowy, zaciskowy MW 30/10, stal ocynk.	500	158	20	650	1,8	6281

# FASERFIX®STANDARD 100


## FASERFIX®STANDARD 100, wyposażenie dodatkowe




ścianka czołowa, pełna, ocynk.



studzienka, typ 345 z osadnikiem z tworzywa



montaż króćca DN 70



przycinanie pod kątem korytek NW 100  
(2 przycięcia na jedno połączenie)

	DŁUGOŚĆ MM	SZEROKOŚĆ MM	WYSOKOŚĆ MM	MASA KG	NR KATALOG.
studzienka, typ 345 z osadnikiem z tworzywa	500	141	345	32,0	5053
studzienka, typ 345 z osadnikiem ocynk.	500	141	345	33,0	5055
syfon zewnętrzny z tworzywa DN 100	-	-	-	0,4	961
króciec z tworzywa DN 100	-	-	-	0,2	903
ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk.	-	141	125	0,3	5081
ścianka czołowa typ 01, ocynk., z króćcem z tworzywa	-	141	149	0,3	5096
blokada do rusztów żeliwnych	-	-	-	0,1	5095
blokada do rusztów ocynkowanych	-	-	-	0,1	5090
przycinanie na długość NW 100	-	-	-	-	994
przycinanie pod kątem (uwaga jedno połączenie wymaga 2 przycięć)	-	-	-	-	999
wiercenie otworów DN 70	-	-	-	-	976
wiercenie otworów DN 100	-	-	-	-	977
montaż króćca DN 70	-	-	-	-	986
montaż króćca DN 100	-	-	-	-	987

RECYFIX®  
PLUS

RECYFIX®  
STANDARD

RECYFIX®  
TOP

KORYTKA  
SZCZELINOWE

FASERFIX®  
STANDARD

RECYFIX®POINT  
FASERFIX®POINT

DACHFIX®

RECYFIX®  
GREEN SUPER

RECYFIX®  
GREEN STANDARD