

---

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45410000-4 Tynkowanie  
45321000-3 Izolacja cieplna  
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  
45262300-4 Betonowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczeń w budynku dawnej pralni szpitalnej do pełnienia funkcji ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla osób w wieku powyżej 60 lat życia w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1  
ADRES INWESTYCJI : ul.Szpitalna 1, Sosnowiec  
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu  
ADRES INWESTORA : ul.Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Tarapata  
Krzysztof Sałaga (Budowlana - aktualizacja)  
DATA OPRACOWANIA : 10 kwiecień 2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10 kwiecień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45262500-6	<b>ROBOTY MUROWE</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	17	szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-10	1.17*2.0*3	m <sup>2</sup>	7.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.020</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1.25*24+0.60*3	m	31.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.800</b>
5	KNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż przed ponownym montażem	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	1.25*1.84*1	m <sup>2</sup>	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-02	3.30*(2.55+1.08)	m <sup>2</sup>	11.979	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.979</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	3.20*(3.34+2.75+2.5+2.50+2.92+1.97+1.59*3+0.97*2+8.57+1.89+0.89)	m <sup>2</sup>	108.928	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.928</b>
8	KNR 2-02	Ścianki działowe z pustaków szklanych - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1	0121-06	2.40*0.80	m <sup>2</sup>	1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	3.30*(2.35*0.40+1.05*0.40)+(3.30*1.70-0.90*2.0)*0.40	m <sup>3</sup>	6.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.012</b>
10	KNR 4-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.1	0422-03	24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
11	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegłę w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-07	2.30*2+1.30*3*2+1.20+1.60	m	15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
12	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych o wymiarach 1 x 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-06	1.20+1.60+1.30*3+1.20	m	7.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
13	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteowników 140 mm - do wykonania przesklepień otworów	m		
d.1	0313-04	1.20*2	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
14	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteowników 180 mm - do wykonania przesklepień otworów	m		
d.1	0313-04	2.30*4+1.30*1*3+1.60*4+1.20*4	m	24.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
15	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteowników 200 mm - do wykonania przesklepień otworów	m		
d.1	0313-05	1.30*12	m	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
16	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm	szt.		
d.1	0313-06	17*2	szt.	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
17	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm	szt.		
d.1	0313-07	12*2	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
18	KNR 4-01	Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek	m		
d.1	0703-03	poz.13+poz.14+poz.15	m	42.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>42.300</b>
19	KNR 4-01 d.1 0422-07	Rozebranie podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		poz.10	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
20	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.80*2.0*0.42+1.40*2.0*1.33+1.30*2.0*0.40+1.0*2.0*0.40	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	6.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.236</b>
21	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>		
	analiza indywidualna	poz.6*0.10+poz.7*0.15+poz.9+poz.20	m <sup>3</sup>	29.785	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.785</b>
22	KNR 4-01 d.1 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 14	m <sup>3</sup>	29.785	
		poz.21			
				<b>RAZEM</b>	<b>29.785</b>
23	KNR 4-01 d.1 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		2.0*0.42	m <sup>2</sup>	0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
24	KNR 4-01 d.1 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	0.840	
		2.0*0.42			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
25	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		(1.20*2.0+0.80*1.76*2+1.17*2.0)*0.42	m <sup>3</sup>	3.174	
		0.50*0.50*0.72*3+1.13*1.77*0.40+0.50*0.50*0.40+0.40*2.0*0.35	m <sup>3</sup>	1.720	
		(1.25*1.84+1.0*2.0)*0.71	m <sup>3</sup>	3.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.947</b>
26	KNR 2-02 d.1 0121-0301	Ścianki działowe o grubości 12 cm, z płytek z betonu komórkowego 59x24x12 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		0.80*0.40*2+1.50*0.40	m <sup>2</sup>	1.240	
		3.30*(2.55*2+4.92+3.45+1.35+1.65+5.40+1.49)-1.0*2.0*5	m <sup>2</sup>	67.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.328</b>
27	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych o długości do 1,5 m w ścianach z cegieł (bez wartości podokiennika)	szt.		
		27	szt.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
28	analiza indywidualna	Dostarczenie podokienników PCV	m		
		poz.4	m	31.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.800</b>
<b>2</b>	<b>45421000-4</b>	<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			
<b>2.1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Stolarka drzwiowa wewnętrzna</b>			
29	KNNR 2 d.2. 1104-01 1	Montaż ościeżnic metalowych z blachy ocynkowanej gr.1.5mm malowane proszkowo	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNNR 2 d.2. 1104-02 1	Montaż ościeżnic z MDF regulownych	m <sup>2</sup>		
		poz.31	m <sup>2</sup>	28.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.200</b>
31	KNNR 2 d.2. 1103-02 1	Montaż skrzydeł drzwiowych. pełnych, okleina z dewna iglastego. Drzwi wyposażać w klamkę i trzy zawiasy czopowe,	m <sup>2</sup>		
		<D2>0.90*2.0*6 <z podcięciem wentylacyjnym i samozamykaczem>	m <sup>2</sup>	10.800	
		<D3>1.0*2.0*1 <z podcięciem wentylacyjnym i samozamykaczem>	m <sup>2</sup>	2.000	
		<D4>0.90*2.0*4	m <sup>2</sup>	7.200	
		<D5>1.80*2.0*1	m <sup>2</sup>	3.600	
		<D6>1.10*2.0*1	m <sup>2</sup>	2.200	
		<D7>1.20*2.0*1	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.200</b>
32	KNNR 2 d.2. 1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
		- EI 60 + samozamykacz			
		<D1>1.0*2.0*1	m <sup>2</sup>	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33 d.2. 1	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż przegroda szklana w profilach aluminiowych  <P1>2.80*1.60 <z drzwiami 100/200> <P2>2.80*4.11 <z drzwiami 90/200> <P3>2.80*3.46 <P4>2.80*1.72 <P5>2.80*2.74+0.50*1.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.480 11.508 9.688 4.816 8.642	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.134</b>
34 d.2. 1	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki laminowane z drzwiami i okuciami, płyta HPL gr.25mm  2.0*(1.25+1.0) <z drzwiami 90/200*1> 2.0*(1.25+2.0) <z drzwiami 90/200*2> 2.0*0.40*2 <pisuar>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.500 6.500 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
<b>3</b>	<b>45410000-4</b>	<b>ROBOTY TYNKOWE</b>			
<b>3.1</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynki</b>			
35 d.3. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2  3.30*(5.90*4+17.58*4+5.54*4+2.55*4+6.0*2+11.86*2+5.06*2+4.92*4+3.14*2+8.57*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  710.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>710.226</b>
36 d.3. 1	KNR 2-02 0805-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i pilastrach  poz.35+poz.26*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  846.882	
				<b>RAZEM</b>	<b>846.882</b>
<b>3.2</b>	<b>45321000-3</b>	<b>Docieplenia</b>			
37 d.3. 2	KNNR 2 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grub. 10 cm metodą lekką mokrą z wyprawą z tynku silikonowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie o grubości 2,0 mm 9.592 <1.25*1.85+1.0*2.0+1.32*2.0*2>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.592	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.592</b>
38 d.3. 2	KNNR 3 1001-04	Dodatkowa warstwa siatki przy docieplaniu ścian parteru  9.592 <poz.37>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.592	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.592</b>
<b>3.3</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Gładzie</b>			
39 d.3. 3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  poz.36-poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  696.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>696.018</b>
<b>3.4</b>	<b>45432000-4</b>	<b>Okladziny</b>			
40 d.3. 4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  2.10*(2.55+10.50*2+5.0+7.50+3.18*2+7.50+1.60*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  111.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.531</b>
41 d.3. 4	KNR BC-02 0301-04	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm <pom15>2.0*(1.80+0.90*4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
42 d.3. 4	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 30x60-20/30 cm, na zaprawie klejowej wraz ze szlifowaniem krawędzi na narożach pod kątem 45'  <pom.3>2.80*(2.55+2.0)*2-1.0*2.0 <pom.4>2.80*(2.55+2.0)*2-1.0*2.0 <pom.5>2.80*(2.55+1.64)*2-1.0*2.0 <pom.13>2.80*(2.53+1.35)*2-1.0*2.0 <pom.15>2.80*(3.46+3.33)*2-1.0*2.0*2 <pom.16>2.80*(1.53+1.49)*2-1.0*2.0 <pom.17>2.80*4.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  23.480 23.480 21.464 19.728 34.024 14.912 13.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.864</b>
43 d.3. 4	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - listwy dylatacyjne systemowe, ścienne  2.0*2+1.0	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>4</b>	<b>45262300-4</b>	<b>ROBOTY POSADZKOWE</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 4-01 d.4 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni uzupełnienia 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		7.0	m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
45	KNNR 3 d.4 0801-07 analiza indywidualna	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>		
		33.0	m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
46	KNNR 2 d.4 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny, parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m <sup>2</sup>		
		310.0	m <sup>2</sup>	310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
47	KNNR 2 d.4 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny, parkiet - dopłata za każdy 1 mm grubości lecz nie więcej niż 10 mm Krotność = 8 poz.46	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
48	KNR BC-02 d.4 0301-03	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm <pom.3/4/5/13/15/16>5.10*2+4.10+3.40+8.80+2.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.800</b>
49	KNR AT-23 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.46	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
50	KNR AT-23 d.4 0207-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm <pom.3/4/5/8/12/13/15/16/17/18>5.10*2+4.10+18.10+3.80+3.40+8.80+2.30+14.60+15.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	80.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.700</b>
51	d.4 wycena indywidualna	Posadzki z wykładzin rulonowych PCW zgrzewanych, dwa kolory - wraz z cokolikiem wys.10 cm wywinętym na ścianę, zaokrąglonym na profilu systemowym jako podkładka pod wykładzinę <pom.1/2/6/7/10/14>40.20+4.10+7.3+19.3+13.3+6.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.900</b>
52	KNNR 2 d.4 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych, dywanowych, z warstwą izolacyjną wodoodpornych <pom.9>78.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.500</b>
53	KNNR 2 d.4 1205-0912	Posadzka z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF, w kolorze drewna naturalnego <pom.11>60.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
54	KNR AT-23 d.4 0217-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; poz.50*1.15	m		
			m	92.805	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.805</b>
55	d.4 analiza indywidualna	Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczek wewnętrznych z tekstylnymi wkładami osuszającymi i pyłochłonnymi w aluminiowych profilach nośnych, wpuszczanych w podłoże 1.0*0.60*2+1.77*0.60*1+1.10*0.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.922	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.922</b>
56	d.4 wycena indywidualna	Scena, podest w konstrukcji drewnianej h=30 cm, z dwoma stopniami, podłoga z płyty OSB 25mm dwie warstwy ocieplona od spodu wełną mineralną gr.130mm, krawędzie stopni wykończone profilami aluminiowymi 5.54*2.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.742	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.742</b>
57	d.4 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - listwy dylatacyjne systemowe, posadzkowe 1.0*2	m		
			m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>5</b>	<b>45421000-4</b>	<b>ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH</b>			
<b>5.1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Sufity</b>			
58	KNR 2-02 d.5. 2007-04 1	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach z podwójnych kształtowników metalowych poz.59+poz.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	62.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNR 2-02 d.5. 2006-0801 1	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych zwykłych grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie  <pom.8/18>18.10+15.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
60	KNR 2-02 d.5. 2006-0831 1	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie  <pom.3/4/5/13/15/16/>5.10*2+4.10+3.40+8.80+2.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.800</b>
61	KNR-W 2-02 d.5. 2701-010 1 analiza indywidualna	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej, systemowej aluminiowej 24mm, z wypełnieniem płytami 60/60 cm  310.0-poz.58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  247.7000	
				<b>RAZEM</b>	<b>247.7000</b>
<b>6</b>	<b>45442100-8</b>	<b>MALOWANIE</b>			
62	KNR 2 d.6 1402-03	Malowanie farbą lateksową zmywalną podłoży gipsowych, kolor kremowy  poz.39+poz.58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  758.318	
				<b>RAZEM</b>	<b>758.318</b>
<b>7</b>	<b>39000000-2</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>			
63	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - szafa w zabudowie z drzwiami przesuwymi na szerokość pomieszczenia o gł. 60cm. Szafę wyposażyc w półki o wys. 40cm. Szafę wykonać z płyt meblowych gr. 28mm, w kolorze ciemny brąz.Wymiar 280 x 327 cm 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - lustro na ścianie  5.0*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
65	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - odbojnice systemową pełniącą także funkcję poręczy, Wykonane w pełnej podstawie aluminiowej z winylową pokrywą  18.0	m  m	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
66	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - narożniki ochronne w formie winylowego profilu, tekturowanego i barwionego w pełnej masie, mocowanego przy użyciu kleju montażowego. Wysokość 100 cm, wymiary ramion 5 x 5 cm. 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
67	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - Tablicę informacyjną o wymiarach szer. 100cm h=120cm, wykonać jako płytę pleksi montowaną na dystansach stalowych z nadrukiem kolorowym UV 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - tabliczki przydrzwiowe wykonać jako elementy graficzne przestrzenne z płyty kompozytowej typu Dibond w kolorze białym z połyskiem o gładkiej strukturze. Przestrzenie wycięte należy uzupełnić pleksiglasem. Wymiary 45x45 cm, grubość 5 cm 6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
69	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - Poręcz umywalkowa - stal nierdzewna, falista  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
70	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - Poręcz ścienna uchylna, łukowa 850mm przy ubikacji - stal nierdzewna, falista  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - Poręcz kątowna 90°, 306 x 610mm przy ubikacji - stal nierdzewna, falista  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>