



Elegant Vägghärg Matt [7]

Opis produktu

ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7] jest półmatową, wodorozcieńczalną lateksową farbą akrylową wysokiej jakości. Wydziela nieznaczny zapach podczas nanoszenia i schnięcia. Tworzy piękną, zmywalną powierzchnię o delikatnej fakturze. Szybko schnie i nie żółknie z upływem czasu. Dobrze kryje. Farbę łatwo się nakłada.

Farba ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7] jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Nie zawiera rozpuszczalników ani amoniaku i może być używana do malowania ścian w żłobkach, przedszkolach, szpitalach, a także w pomieszczeniach, w których nie powinny występować czynniki alergizujące.

Farba ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7] – to produkt ekologiczny. Została wyróżniona znakiem EU Flower – przyznawanym produktom spełniającym najbardziej restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej w zakresie szeroko rozumianej ekologii dotyczącej zarówno procesu produkcyjnego, jak i samej farby.

Przeznaczenie

Farba ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7] przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów tych pomieszczeń wewnątrz budynku, w których chce się uzyskać zmywalną, półmatową powierzchnię. Może być stosowana do malowania sypialni, salonów, korytarzy i innych „suchych” pomieszczeń. Nadaje się do malowania powierzchni niemalowanych oraz uprzednio malowanych, szczególnie takich jak tynk, beton, tapety z tkanin, płyty wiórowe, okładziny tynkowe i materiały podobnego typu po uprzednim zagruntowaniu. ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7] dobrze wiąże się z powierzchnią malowaną farbami na bazie żywicy, alkidu i oleju, dlatego nadaje się również do prac naprawczych.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie niemalowane: Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą gruntującą GRUNDFÄRG lub SCOTTE GRUND.

Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć środkiem MÅLARTVÄTT (TARVÄCK MÅLARTVÄTT). Sptukać wodą. Przeszlifować średnioziarnistym papierem ściernym. W przypadku przemalowywania powierzchni uprzednio malowanych na ciemne kolory zaleca się stosowanie farb gruntujących GRUNDFÄRG lub SCOTTE GRUND zabarwionych na kolory zbliżone do kolorów farb, którymi mają zostać pomalowane ściany.

Powierzchnie malowane farbami klejowymi: Zmyć farbę wodą. Zagruntować farbą NONDROP.

Powierzchnie pokryte farbą wapienną: Zdrapać i oczyścić szczotką, aż do zwartego podłoża. Zagruntować farbą NONDROP.

Powierzchnie pokryte tapetą: Nałożyć dwie warstwy farby ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7]. Jeżeli tapeta źle przylega do powierzchni, należy ją zdjąć, a następnie zagruntować farbą NONDROP i ponownie przykleić.

Szpachlowanie i wypełnianie ubytków: Szpachlówka BREPLASTA lub VÄGGSPACKEL.



Elegant Vägghärg Matt [7]

Sposób stosowania

ELEGANT VÄGGFÄRG MATT [7] nie wymaga rozcieńczania. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne malowanie. Farba schnie około 30 minut. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 5°C do 25°C. Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Kolor

Biały i standardowy. Wchodzi w system kolorów Beckersa.

Stopień połysku

Półmat [7].

Wydajność teoretyczna

Okolo 6-8 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Opakowania

1 l, 3 l i 10 l

Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkę należy przekazać do recyklingu.

Transport i przechowywanie

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C.

Parametry techniczne

spoiwo	dyspersja akrylowa
gęstość	1 400 kg/m ³
lepkość	105 KU
substancje stałe	41% objętości
zmywalność	ponad 2 000 cykli

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.



Våtrumstäck (Resistent Täckfärg)

Opis produktu

VÅTRUMSTÄCK (RESISTENT TÄCKFÄRG) jest wodorozcieńczalną, lateksową farbą akrylową. Tworzy wodoodporne, trwałe i odpychające brud nieporowate powierzchnie z półpołyskiem. Wchodzi w skład systemu Beckersa, który przeznaczony jest do tzw. pomieszczeń „mokrych”. Dzięki odporności na wodę i szczelnej powierzchni system ten stanowi alternatywę dla glazury i tapet winylowych w tzw. „mokrych” pomieszczeniach.

Przeznaczenie

Farba VÅTRUMSTÄCK (RESISTENT TÄCKFÄRG) przeznaczona jest do malowania sufitów i ścian w tzw. „mokrych” pomieszczeniach, takich jak toalety i łazienki oraz w pomieszczeniach o wysokich wymogach utrzymania czystości, np. w szpitalach itp.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste i suche. Zagruntować farbą VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND) rozcieńczoną pół na pół z wodą.

Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć środkiem MÅLARTVÄTT (TARVÄCK MÅLARTVÄTT). Błyszczące powierzchnie zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym. Ponieważ VÅTRUMSTÄCK (RESISTENT TÄCKFÄRG) może rozpuszczać stare farby lateksowe, powierzchnię przeznaczoną do malowania należy najpierw zagruntować VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND).

Powierzchnie pokryte tapetą winylową: Tapety zerwać. Jeżeli się nie da – zerwać tylko te części, które odstają i wyrównać powierzchnie szpachlówką BREPLASTA LW.

Szpachlowanie i wypełnianie ubytków: Szpachlówka BREPLASTA LW lub VÅTRUMSSPACKEL.

Klejenie/gruntowanie:

Różne stopnie odporności malowanej powierzchni wymagają różnych sposobów użycia farby. Aby uzyskać powierzchnię wodoszczelną lub wodoodporną, należy użyć odpowiednich materiałów.

Powierzchnia wodoszczelna: Zagruntować farbą VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND) rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. Pokryć nierozcieńczoną farbą VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND). Na niewyschniętą farbę nałożyć tapetę z włókna szklanego. Odczekać około 1 godzinę i pomalować tapetę farbą VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND). W przeciwnym wypadku zachodzi ryzyko zbiegnięcia się włókna i jego rozejścia na łączeniach. Pracować w rękawicach ochronnych, ponieważ wyschniętą farbę trudno zmyć. Tapetę malować 2 razy farbą VÅTRUMSTÄCK (RESISTENT TÄCKFÄRG). Ponieważ tapety z włókna szklanego różnią się pod względem przeznaczenia, należy sprawdzić, którą



Våtrumstäck (Resistent Täckfärg)

z nich najlepiej zastosować w celu uzyskania powierzchni wodoszczelnej.

Powierzchnia wodoodporna: Zagruntować farbą VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND) rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. Malować 2 razy farbą VÅTRUMSTÄCK (RESISTENT TÄCKFÄRG). Można zastosować zwykłą – tzn. przeznaczoną do pomieszczeń „suchych” – tapetę z włókna szklanego. Postępować analogicznie jw.

Sposób stosowania

Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Do malowania farbą VÅTRUMSTÄCK (RESISTENT TÄCKFÄRG) nie używać tego samego wałka, który wcześniej został użyty do farby VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND). Nawet niewielkie ilości VÅTRUMSGRUND (RESISTENT SPÄRRGRUND) mogą zabrudzić farbę VÅTRUMSTÄCK (RESISTENT TÄCKFÄRG). Farba schnie około 2 godziny. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. Z polewaniem powierzchni wodą należy odczekać 1 tydzień. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 10°C do 25°C.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Kolor

Biały i S0502-Y. Wchodzi w system kolorów Beckersa.

Stopień połysku

Półpołysk [55].

Wydajność teoretyczna

Okolo 7 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Opakowania

1 l, 4 l i 10 l

Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkę należy przekazać do recyklingu.

Transport i przechowywanie

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 0°C do 25°C.



Våtrumstäck (Resistent Täckfärg)

Parametry techniczne

spoiwo	dyspersja akrylowa
gęstość	1 250 kg/m ³
lepkość	130 KU
substancje stałe	37% objętości
zmywalność	> 15 000 cykli

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.