








Pozycja	O.1.												O.2.												O.3.												UWAGA: - wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy		
Schemat																																					<b>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</b>		
	RU    rozwieralno - uchylne przyjęte kierunki otwierania są orientacyjne kierunki otwierania określić na placu budowy												RU    rozwieralno - uchylne przyjęte kierunki otwierania są orientacyjne kierunki otwierania określić na placu budowy												okna we wnękach balkonowych-nie są oznaczone na rysunkach elewacji												Branża: <b>architektura</b>		
	Zewnętrzny wym.    1100x1860												1100x2640												1100x2000												Autorzy projektu    nr upr.    podpis		
Ilość wyrobów w danej elewacji (oznac.wg rys.Ai-1)	A-B	B-C	C-D	D-E	E-F	F-G	G-H	H-I	I-J	J-K	K-L	L-A	A-B	B-C	C-D	D-E	E-F	F-G	G-H	H-I	I-J	J-K	K-L	L-A	A-B	B-C	C-D	D-E	E-F	F-G	G-H	H-I	I-J	J-K	K-L	L-A			
	-	-	50	23	22	-	64	-	23	41	49	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1			
Łącznie ilość	<b>272</b>												<b>3</b>												<b>4</b>														
UWAGI	okno zewnętrzne    z PVC, kolor biały, z dwuszybowym szkleniem izolowanym o współczynniku k=1,4 W/m²k (wg audytu energetycznego), wywietrznik higrosterowalny, parapet zewnętrzny w kolorze Sigma 1373-24 <b>wymiary okien mierzone z zewnątrz</b> <b>wysokość i szerokość dostosować do otworów istniejących,</b>												okno zewnętrzne    z PVC, kolor biały, z dwuszybowym szkleniem izolowanym o współczynniku k=1,4 W/m²k (wg audytu energetycznego), wywietrznik higrosterowalny, parapet zewnętrzny w kolorze Sigma 1373-24 <b>wymiary okien mierzone z zewnątrz</b> <b>wysokość i szerokość dostosować do otworów istniejących,</b>												okno zewnętrzne    aluminiowe, kolor biały, z dwuszybowym szkleniem izolowanym o współczynniku k=1,4 W/m²k (wg audytu energetycznego) odporność ogniowa EI60, wywietrznik higrosterowalny, parapet zewnętrzny w kolorze Sigma 1373-24, <b>wymiary okien mierzone z zewnątrz,wysokość i szerokość dostosować do otworów istniejących,</b>												 <b>PROJEKT PLUS ARCHITEKCI</b> <b>s.c.Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski</b> Plac Krakowski 10,41-800 Zabrze tel./ fax:(32) 235 22 99,271 24 32		
Pozycja	O.4.												O.5.												O.6.												CAD:    Archicad 11/PPA Licencja nr 111215924		
Schemat																																					Nazwa inwestycji: "Projekt budowlano-wykonawczy ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu w ramach termomodernizacji oraz dobudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych".		
	RU    rozwieralno - uchylne przyjęte kierunki otwierania są orientacyjne kierunki otwierania określić na placu budowy												RU    rozwieralno - uchylne przyjęte kierunki otwierania są orientacyjne kierunki otwierania określić na placu budowy												RU    rozwieralno - uchylne przyjęte kierunki otwierania są orientacyjne kierunki otwierania określić na placu budowy												Szpital przyjazny środowisku, proekologiczne zmiany w budynku Szpitala Miejskiego.		
	Zewnętrzny wym.    1100x2640												1100x2380																								Inwestor: <b>SPZZOZ Szpital Miejski</b> w Sosnowcu ul. Zagadłowicza 3		
Ilość wyrobów w danej elewacji	A-B	B-C	C-D	D-E	E-F	F-G	G-H	H-I	I-J	J-K	K-L	L-A	A-B	B-C	C-D	D-E	E-F	F-G	G-H	H-I	I-J	J-K	K-L	L-A	A-B	B-C	C-D	D-E	E-F	F-G	G-H	H-I	I-J	J-K	K-L	L-A			
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Łącznie ilość	<b>9</b>												<b>10</b>												<b>1</b>														
UWAGI	okno zewnętrzne    z PVC, kolor biały, z dwuszybowym szkleniem izolowanym o współczynniku k=1,4 W/m²k (wg audytu energetycznego) szkło    bezpieczne P2, wywietrznik higrosterowalny, parapet zewnętrzny w kolorze Sigma 1373-24, <b>wymiary okien mierzone z zewnątrz</b> <b>wysokość i szerokość dostosować do otworów istniejących.</b>												okno zewnętrzne    z PVC, kolor biały, z dwuszybowym szkleniem izolowanym o współczynniku k=1,4 W/m²k (wg audytu energetycznego) szkło    bezpieczne P2, wywietrznik higrosterowalny, parapet zewnętrzny w kolorze Sigma 1373-24, <b>wymiary okien mierzone z zewnątrz</b> <b>wysokość i szerokość dostosować do otworów istniejących.</b>												okno zewnętrzne    z PVC, kolor biały, z dwuszybowym szkleniem izolowanym o współczynniku k=1,4 W/m²k (wg audytu energetycznego) szkło    bezpieczne P2, wywietrznik higrosterowalny, parapet zewnętrzny w kolorze Sigma 1373-24, <b>wymiary okien mierzone z zewnątrz</b> <b>wysokość i szerokość dostosować do otworów istniejących.</b>												Nazwa rysunku: <b>Zestawienie stolarki</b>		
			Data: czerwiec 2009			Skala:    -			Nr Rys.: <b>Zs-1</b>																														
			Format druku: a3																		Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.																		