

### **3.13. RÓŻNE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE**

Spis treści:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

#### **1. WSTĘP**

##### **1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące: zabezpieczenia ścian, naroży ścian wewnętrznych, wyposażenia sanitariatów w elementy dla niepełnosprawnych, rolet okiennych.

##### **1.2. Zakres stosowania SST**

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

##### **1.3. Zakres robót objętych SST**

Niniejsze wymagania dotyczą robót wymienionych w pkt. 1.1.

##### **1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.1.

#### **2. MATERIAŁY**

**2.1.** Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.2.

**2.2.** Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed przemarzaniem, oryginalnie zamknięty.

#### **3. SPRZĘT**

**3.1.** Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w „Wymagania ogólne” pkt 2.3.

#### **4. TRANSPORT**

**4.1.** Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.4.

**4.2.** W trakcie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemarzaniem i wilgocią.

## **5. WYKONANIE ROBÓT**

**5.1.** Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.5.

### **5.2. Warunki przystąpienia do robót**

Montaż narożników zabezpieczających

W celu zabezpieczenia naroży ścian przed zniszczeniem oraz ułatwienia w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w miejscach oznaczonych na rzutach należy osadzić narożniki akrylosystemu na podstawie winylowej C/S Acrovyn SM20 , szerokość ramienia 7,6 cm wysokość 160cm. Ściany zabezpieczyć listwą ochronną winylową, naklejaną, szerokości 20cm.

Wypożyczenie sanitariatów w elementy dla niepełnosprawnych, system parawanów podwieszanych, akcesoria przy umywalkach montować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta danych elementów.

We wszystkich oknach zamontować rolety. We wszystkich drzwiach odboje na posadzce. Styk różnych posadzek zabezpieczyć listwą mosiężną

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

**6.1.** Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.7.

### **6.2. Badania w czasie odbioru robót**

W trakcie robót należy zgłosić do odbioru wykonanie każdej roboty zanikającej. Następną czynność można wykonać po odbiorze przez Zamawiającego pierwszej czynności.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

**7.1.** Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.9.

**7.2.** Jednostka i zasady obmiarowania : jednostką obmiarową jest m<sup>2</sup> i kg.

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

**8.1.** Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 2.10.

**8.2.** Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6 dały wynik pozytywny Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom.

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierającym:

- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

**9.1.** Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.11.

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

### **10.1. Normy**

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości.