| Zestawienie powierzchni | | | |
|---|---|---|---|
| Numer | Nazwa | Powierzchnia [m2] | Posadzka |
| C.2.01 | Pro morte | 13.00 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.02 | Składzik porządkowy | 4.49 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.03 | Korytarz | 200.27 m2 | PCV |
| C.2.04 | Łazienka oddziałowej | 11.66 m2 | Płytki ceramiczne |
| C.2.05 | Wc | 5.99 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.06 | Sala nadzoru poperacyjnego | 24.01 m2 | PCV przeprowadzające |
| C.2.07 | Punkt pielęgniarski | 7.66 m2 | PCV |
| C.2.08 | Pok. Pielęgniarek | 9.19 m2 | PCV |
| C.2.09 | Sala zabiegowa 2 | 19.83 m2 | PCV przeprowadzające |
| C.2.10 | Przygotowanie pacjentki | 7.84 m2 | PCV |
| C.2.11 | Wc | 12.95 m2 | PCV |
| C.2.12 | Pok. Chorych 1 os. | 15.75 m2 | PCV |
| C.2.13 | Wc | 5.52 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.14 | Wc | 3.99 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.15 | Pok. Chorych 2 os. | 25.90 m2 | PCV |
| C.2.16 | Biura | 5.08 m2 | PCV |
| C.2.17 | Korytarz | 31.52 m2 | PCV |
| C.2.18 | Pok. Chorych 2 os. | 24.18 m2 | PCV |
| C.2.19 | Wc | 4.27 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.20 | Brudownik | 5.66 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.21 | Łazienka oddziałowej | 11.06 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.22 | Składzik porządkowy | 3.14 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.23 | Biuro | 3.06 m2 | PCV |
| C.2.24 | Punkt pielęgniarski | 11.04 m2 | PCV |
| C.2.25 | Pok. Pielęgniarek | 13.92 m2 | PCV |
| C.2.26 | Sala zabiegowa-septyczna | 23.67 m2 | PCV przeprowadzające |
| C.2.27 | Pok. Chorych 2os. | 20.58 m2 | PCV |
| C.2.28 | Wc | 1.12 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.29 | Wc | 3.50 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.30 | Pok. Chorych 3 os. | 24.58 m2 | PCV |
| C.2.31 | Pok. Chorych 3 os. | 25.33 m2 | PCV |
| C.2.32 | Wc | 3.09 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.33 | Wc | 3.06 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.34 | Pok. Chorych 2 os. | 19.40 m2 | PCV |
| C.2.35 | Pok. Konferencyjny | 22.88 m2 | PCV |
| C.2.36 | Pok. Ordynatora | 20.15 m2 | PCV |
| C.2.37 | Wc | 3.78 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.38 | Sekretariat | 22.40 m2 | PCV |
| C.2.39 | Pok. Lekarski | 43.91 m2 | PCV |
| C.2.40 | Wc | 2.44 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.41 | Wc | 2.44 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.42 | Pok. Chorych 4 os. | 26.02 m2 | PCV |
| C.2.43 | Magazynek | 2.81 m2 | PCV |
| C.2.44 | Wc | 2.40 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.45 | Pok. Chorych 3 os. | 24.89 m2 | PCV |
| C.2.46 | Pok. Chorych 3 os. | 25.09 m2 | PCV |
| C.2.47 | Wc | 3.58 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.48 | Pok. Chorych 4 os. | 31.35 m2 | PCV |
| C.2.49 | Wc | 3.55 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.50 | Wc | 3.37 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.51 | Pok. Chorych 4 os. | 33.00 m2 | PCV |
| C.2.52 | Mag. Czystej bież. | 3.37 m2 | PCV |
| C.2.53 | Pok. Lekarski | 18.27 m2 | PCV |
| C.2.54 | Wc | 2.88 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.55 | Pok. Chorych 3 os. | 23.85 m2 | PCV |
| C.2.56 | Wc | 3.53 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.57 | Sala zabiegowa 3 | 29.13 m2 | PCV przeprowadzające |
| C.2.58 | Punkt pielęgniarski | 8.10 m2 | PCV |
| C.2.59 | Dyżurka pielęgniarek | 10.00 m2 | PCV |
| C.2.60 | Pok. Skrzaty oddziałowej | 15.48 m2 | PCV |
| C.2.61 | Pokój socjo | 16.08 m2 | PCV |
| C.2.62 | Przedsionek | 6.48 m2 | PCV |
| C.2.63 | Wydział. personelu-męski | 9.42 m2 | PCV |
| C.2.64 | Brudownik | 4.34 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.65 | Wc | 1.68 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.66 | Kuchnia oddziałowa | 13.69 m2 | płytki ceramiczne |
| C.2.67 | Kuchnia pacjentów | 13 m2 | PCV |
| C.2.68 | Pok. Oświadczyń | 18.08 m2 | PCV |
| C.2.69 | Klatka schodowa | 29.61 m2 | PCV |
| C.2.70 | Klatka schodowa | 27.58 m2 | PCV |
| C.2.71 | Izolatorium | 4.72 m2 | PCV |
| | | 1129.78 m2 | |

ODCINEK SEPTYCZNY

ODCINEK PIELĘGNACYJNY I

ODCINEK PIELĘGNACYJNY II

CZĘŚĆ OGÓLNA I ADMINISTRACYJNA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe nie jest pracownią nie odpowiadają za wykorzystanie nieodebranych z obiektach w przypadku ich zniszczenia. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie projektu do innych celów niż zakład projektu należy rozumieć sporządzenia projektowe w formie czasowej i dokumentacji wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo obsługa projektu modelarskie budowlanych przed wykonaniem. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie projektu niezgodnie z przepisami BHP oraz za wady projektu przekraczające odpowiednie sprawdzenia. Wszystkie rozumiane sporządz medyczne do funkcjonalnej ekonomicznej należy z projektantem. W razie wątpliwości należy niezwłocznie wezwać przez i skontaktować się z projektantem.

Uwagi

1. Przed zamówieniem stolarki zdemontować należy sprawdzić wymiary otworów.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie, kolan dzielnych, wg zaszczelnych wymiarów przekazanych na podstawie pomiarów dokonanych w natury budowy.
3. Mury, ściany, ciągi wentylacyjne – należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłogami.
4. Przed przystąpieniem do realizacja która należy przyjrzeć przede wszystkim z obecnością projektanta

UWAGI:

U1- zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej typu gospodarczego-zamontować na wys. 50 cm, obudować płytkami.

U2- piony wentylacyjne zaprojektowane na etapie modernizacji piętra poniżej. Oddziału Ginekologicznego

o na piętrze 1 w segmencie C, przebiegać jak najbliżej ściany, wchodząc jak najmniej w przestrzeń pomieszczeń.

Projektant nie bierze odpowiedzialności za poprawność rozwiązań pionów wentylacyjnych z projektu przebudowy poniżsego piętra.

U3 - projektowany na etapie modernizacji piętra poniżsego- Oddziału Ginekologii przez wodi kan należy podczas realizacji

przejść lub przesunąć o ok. 50 cm w kierunku ściany

U4 - Przy wyburzaniu jakichkolwiek elementów należy uprzeć się że nie pełną funkcji konstrukcyjnej, w razie wątpliwości należy stontaktować się z projektantem.

LEGENDA:

- wykończenia
- ściana wtórna
- ściana przykrawężna 12 cm z płyt GKF
- ściana w konstrukcji drewnianej płyt płyty GKB
- w pomieszczeniach o wilgotnych przestrzeniach płyt GKBi
- w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności płyta typu Rigips Rigidur H
- osłonowej szachty, instalacji wentylacji z płyt GKF z
- wypełnienie w ścianach konstrukcyjnych z cegły pełnej (powiązanie na zbrojo
- otworowanie w stropie z zamknięć na ościeżu
- przebicia przez ścianę szer. x wys. (cetki) h-wysokość spodu kanału
- pręgo- odbudowa wokół szyny np. Promotec typ RIG, Stuw Strop 5106
- wnęka z płyt GKF do montażu grzejników
- wnęka z płyt GKF do montażu grzejników wg. wytycznych producenta wg. wymiaru automatyki - wzór i proszek
- wnęka z płyt GKF do montażu higrostatów wg projektu C.O.
- wnęka z płyt GKF do montażu grzejników wg. wytycznych producenta wg. projektu branży Sanitarnej