S.1	**ŚCIANA ZEWNĘTRZNA** **- nowe warstwy wykończeniowe**
	istniejąca ściana zewnętrzna
	gładź gipsowa
	2x farba akrylowa według projektu kolorystyki ścian i posadzek
P.1	**STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY** **- nowe warstwy wykończeniowe**
	wykładzina PCV klejona do podłoża klejem do wykładzin (np. UZIN) gr. 0,5cm
	wylewka betonowa zbrojona siatką stalową 10x10cm śr. 4mm zatarta na gładko dylatowana w polach 6x6 gr. odpowiednio 4,5-5,5cm
	folia zabezpieczająca PE 0,2mm
	pianka ETHAFOAM gr.1cm
	paroizolacja folia PE gr.0,2mm
	istniejacy strop typu Acerman gr.24cm
P.2	**STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY POM. MOKRE** **- nowe warstwy wykończeniowe**
	płytki ceramiczne podłogowe na kleju, gr. 1,5cm, według projektu kolorystyki ścian i posadzek
	wylewka betonowa zbrojona siatką stalową 10x10cm śr. 4mm zatarta na gładko dylatowana w polach 6x6 gr. odpowiednio 4,5-5,5cm
	folia zabezpieczająca PE 0,2mm
	pianka ETHAFOAM gr.1cm
	paroizolacja folia PE gr.0,2mm
	istniejacy strop typu Acerman gr.24cm



Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi.

Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzi na budowie. Wszelkie prace rozbiórkowe przeprowadzać wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Wszystkie mocowania aparatury medycznej do konstrukcji skonsultować należy z projektantem. W razie wątpliwości należy natychmiast wstrzymać prace i skontaktować sie z projektantem.

Uwagi:

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy
3. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
4. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta

LEGENDA:

- – wyburzenia
- – ściana istniejąca
- – ściana projektowana 12 cm z płyt GKF UWAGA! w pomieszczeniach mokrych użyć płyty GKBI W pomieszczeniach w których przewidziane jest punktowe mocowanie urządzeń wymagane jest zastosowanie wzmocnionej płyty typu Ridurit zamiast GKF
- – wypełnienie w ścianach konstrukcyjnych z cegły pełnej (powiązane na stępia)
- – poręcz– odbojnica kolor szary np. Promador typ 800, Dove Gray 0106
- – grzejnik w wykonaniu higienicznym wg. projektu C.O.
- – istniejący grzejnik do pozostawienia w tym samym miejscu lub wskazanym przez projektantów branży C.O.

temat:

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

nazwa:

Projekt przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń 2 pietra segmentu C obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza z przeznaczeniem na lokalizację Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

inwestor:

Samodzielny Publiczny ZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

biuro projektów:

WANDACHOWICZ
KASHYNA
ARCHITEKCI SP.P.

ul. Rubież 46 C5/114, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 6232 940
Fax. 04861/ 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

schemat sytuacyjny:



branża:

ARCHITEKTURA

faza:

Projekt budowlany - wykonawczy

główny projektant:

mgr inż. arch. P.Wandachowicz
Upr. bud nr 7131/30/P/2003

opracowanie:

mgr inż. arch. Karolina Łoboda

sprawdził:

mgr inż. arch. A.Kashyna
Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005

rysunek:

PRZEKRÓJ A-A

data:	skala:	nr rysunku:
21.12.2009	1:50	C2_A.06