Zestawienie drzwi

Symbol	d1	d1	d1	d1	d1	d1	d1b
Style	Jednoskrzydłowe drewniane 90L	Jednoskrzydłowe drewniane 90L	Jednoskrzydłowe drewniane 90L	Jednoskrzydłowe drewniane 90L	Jednoskrzydłowe drewniane 90L	Jednoskrzydłowe drewniane 90L	Jednoskrzydłowe aluminiowe pełne 90
Schemat							
Szerokość	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Wysokość	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0
Klasa odp. ogniowej	–	–	–	–	–	–	–
Klasa dymoszczelności	–	–	–	–	–	–	–
Klasa odp. na włamanie	I	I	I	I	I	I	I
Ilość	9	11	1	4	3	17	3
Kierunek otwierania – translacja wartości automatycznych na oznaczenie L – lewy P – prawy	P	P	L	L	P	L	P
Opis	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. PORTA, DOORS, POL-SKONE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. PORTA, DOORS, POL-SKONE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. PORTA, DOORS, POL-SKONE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. PORTA, DOORS, POL-SKONE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. PORTA, DOORS, POL-SKONE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. PORTA, DOORS, POL-SKONE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PEŁNE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, MERCOR ITP.
Skrzydło	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIN – PŁYTA WIÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIN – PŁYTA WIÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIN – PŁYTA WIÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIN – PŁYTA WIÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIN – PŁYTA WIÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIN – PŁYTA WIÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH
Rama ościeżnicy	OŚCIEŻNICA KĄTOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIEŻNICA KĄTOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIEŻNICA KĄTOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIEŻNICA KĄTOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIEŻNICA KĄTOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIEŻNICA KĄTOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI
Kolor Skrzydła	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	RAL MAT 9006
Kolor ościeżnicy	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	RAL MAT 9006
Okucia	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet
Zamek	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową
Wyposażenie	Kratka wentylacyjna	Samozamykacz Kratka wentylacyjna	Kratka wentylacyjna			Samozamykacz Kratka wentylacyjna	
Szklenie							
Automatyczny opis szklenia							Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Przejrzysta bezbarwna
Wsp. przenikania ciepła	–	–	–	–	–	–	–
Izol. akustyczna	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB
Uwagi	--	--	--	--	--	--	--

Symbol	d1b	d1e	d1s	d2	d2	d2	d2
Style	Jednoskrzydłowe aluminiowe pełne 90	Jednoskrzydłowe L elektryczne zintegrowane EI60	Jednoskrzydłowe stalowe 90R7.5 (B)	Jednoskrzydłowe drewniane 110L	Jednoskrzydłowe drewniane 110L	Jednoskrzydłowe drewniane 110L	Jednoskrzydłowe drewniane 110L
Schemat		EI60					
Szerokość	90.0	90.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
Wysokość	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0
Klasa odp. ogniowej	–	NIEPALNE EI60	–	–	–	–	–
Klasa dymoszczelności	–	–	–	–	–	–	–
Klasa odp. na włamanie	I	I	II	I	I	I	I
Ilość	2	1	1	1	7	6	2
Kierunek otwierania – translacja wartości automatycznych na oznaczenie L – lewy P – prawy	L	P	P	L	P	L	L
Opis	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PEŁNE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DO ROZDZIELNI DREWNIANE LUB DREWNIANO-STALOWE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. HOERMANN, DOORMA, PORTA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ANTYWŁAMANIOWE STALOWE PEŁNE, KL. ODP. NA WŁAMANIE "B", NP. HOERMANN, DOORMA, MERCOR	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. PORTA, DOORS, POL-SKONE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. PORTA, DOORS, POL-SKONE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. PORTA, DOORS, POL-SKONE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. PORTA, DOORS, POL-SKONE
Skrzydło	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIN – PLASTER MIODU LUB PŁYTA WIÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF, OD WEWNĘTRZ OBITE BLACHĄ STALOWĄ OCYNKOWANĄ	SKRZYDŁO PŁASKIE, WZMACNIANE OBUSTRONNIE PŁYTĄ STALOWĄ OCYNKOWANĄ LAMINOWANE WIELOWARSTWOWO FOLIĄ PCV, RAMA ZE STALOWYCH ŻEBER I PRĘTÓW HARTOWANYCH GR. MAKS.55MM, WYPEŁNIENIE Z PIANKI POLIURETANOWEJ	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIN – PŁYTA WIÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIN – PŁYTA WIÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIN – PŁYTA WIÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIN – PŁYTA WIÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF
Rama ościeżnicy	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA KĄTOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA GR. MAX. 75MM Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN. WYKOŃCZONA NA KOLOR DRZWI REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE ZAWIASY NA ŁOŻYSKACH – 3 SZT.	OŚCIEŻNICA KĄTOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIEŻNICA KĄTOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIEŻNICA KĄTOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIEŻNICA KĄTOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE
Kolor Skrzydła	RAL MAT 9006	ORZECH BARWIONY/STAL OCYNKOWANA	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY
Kolor ościeżnicy	RAL MAT 9006	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY	ORZECH BARWIONY
Okucia	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet
Zamek	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy antywłamaniowy z atestem IMP kl. B, dodatkowe punkty blokujące od strony zawiasów	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową
Wyposażenie					Kratka wentylacyjna	Kratka wentylacyjna	Samozamykacz Kratka wentylacyjna
Szklenie							
Automatyczny opis szklenia	Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Przejrzysta bezbarwna						
Wsp. przenikania ciepła	–	–	–	–	–	–	–
Izol. akustyczna	21 dB	–	27 dB	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB
Uwagi	--	DRZWI DO ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH	DRZWI DO POMIESZCZEŃ WZMOCNIONEJ OCHRONY ATEST IMP MIN. KL. "B"; MONTAŻ ZGODNY Z ATESTEM; KONTROLA DOSTĘPU	--	--	--	--

Symbol	d2a	d2a	d2b	d2b	d2f	d2f	d3a
Style	Jednoskrzydłowe aluminiowe 90R7.5	Jednoskrzydłowe aluminiowe 90R7.5	Jednoskrzydłowe aluminiowe pełne 110	Jednoskrzydłowe aluminiowe pełne 110	Jednoskrzydłowe stalowe przeszklone R7.5 (EI60)	Jednoskrzydłowe stalowe przeszklone R7.5 (EI60)	Asymetryczne aluminiowe R7.5
Schemat					EI60	EI60	EI30
Szerokość	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0(50.0)
Wysokość	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0
Klasa odp. ogniowej	–	–	–	–	EI60	EI60	–
Klasa dymoszczelności	–	–	–	–	S60	S60	–
Klasa odp. na włamanie	I	I	I	I	I	I	I
Ilość	2	1	4	1	1	1	1
Kierunek otwierania – translacja wartości automatycznych na oznaczenie L – lewy P – prawy	P	L	L	P	P	L	L
Opis	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PEŁNE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PEŁNE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PPOŻ. STALOWE PRZESZKLONE W KLASIE ODP. POŻAROWEJ EI60 SYSTEMOWE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PPOŻ. STALOWE PRZESZKLONE W KLASIE ODP. POŻAROWEJ EI60 SYSTEMOWE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI ASYMETRYCZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE, SYSTEMOWE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, MERCOR ITP.
Skrzydło	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH
Rama ościeżnicy	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI, PRZEKŁADKA TERMICZNA	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI, PRZEKŁADKA TERMICZNA	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI
Kolor Skrzydła	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006
Kolor ościeżnicy	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006
Okucia	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet
Zamek	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową
Wyposażenie					Samozamykacz	Samozamykacz	Kratka wentylacyjna
Szklenie							
Automatyczny opis szklenia	Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Przejrzysta bezbarwna	Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Przejrzysta bezbarwna			Szyba bezpieczna klasy P2. Klasa odp. ppoż. min. EI60. Kolor: Przejrzysta bezbarwna	Szyba bezpieczna klasy P2. Klasa odp. ppoż. min. EI60. Kolor: Przejrzysta bezbarwna	Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Przejrzysta bezbarwna
Wsp. przenikania ciepła	–	–	–	–	–	–	–
Izol. akustyczna	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB	27 dB	27 dB	27 dB
Uwagi	--	--	--	--	DRZWI PPOŻ. KL. EI30, MONTAŻ ZGODNY Z ATESTEM	DRZWI PPOŻ. KL. EI30, MONTAŻ ZGODNY Z ATESTEM	–

Symbol	d3f	d5f	d5f	d6e	db	db
Style	Jednoskrzydłowe stalowe 110 z przeszkleniem EI60	Asymetryczne aluminiowe przeszklone R7.5 (EI30) z naświetlem	Asymetryczne aluminiowe przeszklone R7.5 (EI30) z naświetlem	Jednoskrzydłowe L elektryczne zintegrowane EI60	Jednoskrzydłowe balkonowe PCV 90	Jednoskrzydłowe balkonowe PCV 90
Schemat	EI60	EI30	EI30	EI60 DRZWICZKI REWIZYJNE WYS. 75 CM OD POZIOMU POSADZKI	DRZWI ZAMONTOWAĆ W ISTNIEJĄCY OTWÓR, PRZED ZAMÓWIENIEM ZMIERZYĆ WYMIARY OTWORU NA BUDOWIE	DRZWI ZAMONTOWAĆ W ISTNIEJĄCY OTWÓR, PRZED ZAMÓWIENIEM ZMIERZYĆ WYMIARY OTWORU NA BUDOWIE
Szerokość	110.0	110.0(40.0)	110.0(40.0)	30.0	90.0	90.0
Wysokość	205.0	240.0	240.0	100.0	275.0	275.0
Klasa odp. ogniowej	EI60	EI30	EI30	NIEPALNE EI60	–	–
Klasa dymoszczelności	S60	–	–	–	–	–
Klasa odp. na włamanie	I	Patentowy z wkładką bębenkową	Patentowy z wkładką bębenkową	I	I	I
Ilość	1	1	1	1	1	1
Kierunek otwierania – translacja wartości automatycznych na oznaczenie L – lewy P – prawy	L	L	P	L	L	P
Opis	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PPOŻ. STALOWE, PRZESZKLONE, W KLASIE ODP. POŻAROWEJ EI60 NP. PENEDER-HERCULES	DRZWI ASYMETRYCZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM EI30	DRZWI ASYMETRYCZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM EI30	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DO ROZDZIELNI DREWNIANE LUB DREWNIANO-STALOWE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. HOERMANN, DOORMA, PORTA	DRZWI BALOKONOWE ROZWIERNO-UCHYLNE PCV SKRZYDŁO GR. DO 75MM RAMA Z PROFILI OCIEPLANYCH 5-KOMOROWYCH PŁASKA, PROFILE WYPOSAŻONE W SYSTEM MIKROWENTYLACJI, OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, PROD. NP. SCHUECO, REHAU, THERMOPLAST	DRZWI BALOKONOWE ROZWIERNO-UCHYLNE PCV SKRZYDŁO GR. DO 75MM RAMA Z PROFILI OCIEPLANYCH 5-KOMOROWYCH PŁASKA, PROFILE WYPOSAŻONE W SYSTEM MIKROWENTYLACJI, OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, PROD. NP. SCHUECO, REHAU, THERMOPLAST
Skrzydło	SKRZYDŁO GR. 55MM RAMA STALOWA PŁASKA LAKIEROWANA PŁYTA DRZWIOWA I OŚCIEŻNICA OCYNK. MALOWANE PROSZKOWO	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIN – PLASTER MIODU LUB PŁYTA WIÓROWA KANAŁOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF, OD WEWNĘTRZ OBITE BLACHĄ STALOWĄ OCYNKOWANĄ	OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKŁA, BLOKADA OBROTU KLAMKI, PODNOŚNIK SKRZYDŁA, W KOL. RAL 9006, NP. ROTO, WINKHAUS, SIEGENIA	OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKŁA, BLOKADA OBROTU KLAMKI, PODNOŚNIK SKRZYDŁA, W KOL. RAL 9006, NP. ROTO, WINKHAUS, SIEGENIA
Rama ościeżnicy	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA NAROŻNA LUB OBEJMUJĄCA LAKIEROWANA Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN. 2 ZAWIASY ŁOŻYSKOWANE	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, MIN. DWA ZAWIASY MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, MIN. DWA ZAWIASY MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA KĄTOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIEŻNICA KĄTOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIEŻNICA KĄTOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE
Kolor Skrzydła	RAL 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	ORZECH BARWIONY/STAL OCYNKOWANA	BIAŁY	BIAŁY
Kolor ościeżnicy	RAL 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	ORZECH BARWIONY	BIAŁY	BIAŁY
Okucia	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet
Zamek	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową
Wyposażenie	Samozamykacz					
Szklenie						
Automatyczny opis szklenia	Szyba bezpieczna klasy P2. Klasa odp. ppoż. min. EI60. Kolor: Przejrzysta bezbarwna	Szyba bezpieczna klasy O2. Klasa odp. ppoż. min. EI30. Kolor: Przejrzysta bezbarwna	Szyba bezpieczna klasy O2. Klasa odp. ppoż. min. EI30. Kolor: Przejrzysta bezbarwna		Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Przejrzysta bezbarwna	Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Przejrzysta bezbarwna
Wsp. przenikania ciepła	–	–	–	–	–	–
Izol. akustyczna	21 dB	21 dB	21 dB	–	21 dB	21 dB
Uwagi	DRZWI PPOŻ. KL. EI60; MONTAŻ ZGODNY Z ATESTEM	DRZWI Z NAŚWIETLEM	DRZWI Z NAŚWIETLEM	DRZWI DO ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH	--	--

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzi na budowie. Wszelkie prace rozbiórkowe przeprowadzać wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Wszystkie mocowania aparatury medycznej do konstrukcji skonsultować należy z projektantem. W razie wątpliwości należy natychmiast wstrzymać prace i skontaktować się z projektantem.

Uwagi:

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów na miejscu

temat:

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

nazwa:

Projekt przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń 2 piętra segmentu C obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza z przeznaczeniem na lokalizację Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

inwestor:

Samodzielny Publiczny ZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

biuro projektów:

WANDACHOWICZ KASHYNA ARCHITEKCI SP.P.

ul. Rubież 46 C5/114, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 6232 940
Fax. 04861/ 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

schemat sytuacyjny:



branża: **ARCHITEKTURA**

faza: **Projekt budowlany - wykonawczy**

główny projektant: mgr inż. arch. P.Wandachowicz, Upr. bud nr 7131/30/P/2003

opracowanie: mgr inż. arch. Karolina Łoboda

sprawdził: mgr inż. arch. A.Kashyna, Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005

rysunek: **ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ**

data:	skala:	nr rysunku:
21.12.2009	1:100	C2_A.10